

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/3335-latarka-led-atex-strefa-0-akumulat-zolta-w-zestawie-akumulator-i-ladowarka-p-4557.html>



3335 latarka LED, ATEX Strefa 0, akumulat., żółta (w zestawie: akumulator i ładowarka)

Cena brutto	894,15 zł
Cena netto	726,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	03335R-0001-241E
Producent	PELI

Opis produktu

Peli™ 3335RZ0 to mała i lekka, iskrobezpieczna latarka akumulatorowa z certyfikatem ATEX/UKEX Zone 0.

Model 3335 może pochwalić się wydajnością zapewniającą do 246 lumenów do 58 godzin ciągłej pracy dostępne są 3 tryby oświetlenia: wysoki, niski i migający.

W wyłaznik zasilania wbudowany jest również wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, kiedy należy go naładować.

Adapter kątowy (#3317, sprzedawany osobno) przekształca latarkę w poręczną latarkę roboczą, która umożliwiła ruch górowy i kieruje światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. - opcja zapytaj o szczegóły

- Jasność 246 lumenów
- Certyfikowana strefa bezpieczeństwa ATEX 0 (kat. 1)
- Przy oświetleniu 246 lumenów - Czas pracy do 58 godzin
- Stopień ochrony IP67
- 3 tryby Wysoki / Stroboskop / Niski
- Posiada wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Akcesorium kątowe (nr 3317, sprzedawane osobno) przekształca model 3335R w latarkę do noszenia bez użycia ręki i z możliwością obracania głowicy
- Smycz (w zestawie)
- W zestawie akumulator litowo-jonowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ADAPTER KĄTOWY: NIE , TAK (+ 307,50 zł)

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE

- **korpus:** Anti-static Impact Modified PC/PBT
- **o-ring:** EPDM
- **soczewka:** Polycarbonate (PC)
- **nakładka:** Anti-static Impact Modified PC/PBT
- **długość:** 6.11" (15.5 cm)
- **masa z bateriami:** 6.2 oz (175.8 gr)
- **masa bez baterii:** 3.7 oz (104.9 gr)
- **rodzaj żarówki:** LED
- **rozmiar baterii:** 18650
- **typ baterii:** Lithium-Ion
- **liczba baterii:** 1
- **baterie w zestawie:** tak
- **czas ładowania:** 600.00 mins
- **BATTERY LEVEL INDICATOR:** RGB LED
- **napięcie:** 3.7 v
- **rodzaj przełącznika:** Push Button
- **tryby oświetlenia:** High / Low / Flashing
- **CERTYFIKATY:** IECEx ib / ATEX Zone 1