Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 04:00

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/agregat-pradotworczy-endress-ese-606-dhs-gt-p-6514.html



Agregat prądotwórczy Endress ESE 606 DHS GT

Cena brutto	**10 036,80 zł**
Cena netto	**8 160,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o termin realizacji**
Numer katalogowy	**112213**

Opis produktu

Generator prądu ESE 606 DHS GT Endress 112213 to niezastąpione urządzenie podczas awarii zasilania lub podczas prac wykonywanych w miejscach, gdzie ma dostępu do sieci elektrycznej lub jest ona za daleko, aby można było wygodnie podłączyć dane urządzenie. Agregat może zasilać narzędzia elektryczne, sprzęt ogrodowy i budowlany, kompresory, pompy i spawarki inwertorowe. Model ESE 604 DHS GT posiada wyświetlacz parametrów pracy 4w1, automatyczną regulację napięcia AVR i wyłącznik przeciążeniowy. Wyposażono go w duży zbiornik paliwa oraz optyczny wskaźnik poziomu paliwa dla stałej kontroli. Posiada także wyłącznik przeciążeniowy. Dzięki rączkom i zestawowi kół, agregat nie sprawia problemów podczas transportu.

Charakterystyka produktu:

- Możliwość stosowania z narzędziami elektrycznymi do 4900W (400V) i 3100W (230V), sprzętami ogrodowymi i budowlanymi do 3300W (400V) i 2200W (230V), kompresorami i pompami do 2500W (400V) i 1600W (230V) oraz spawarkami inwertorowymi o średnicy elektrody do 2,5mm (400V)
- Wyłącznik przeciążeniowy zapobiegający awarii
- Optyczny wskaźnik poziomu paliwa dla stałej kontroli urządzenia
- Duży zbiornik paliwa o pojemności 30l
- Praktyczny wyświetlacz parametrów pracy 4w1 V/Hz/h/niski poziom oleju
- Automatyczna regulacja napięcia AVR
- Rączki do przenoszenia i zestaw kół dla wygodnego transportu

Dane techniczne:

- Prądnica: synchroniczna
- Moc maksymalna 3~: 7,5/6,0 kVA/kW
- Moc maksymalna 1~: 4,2/4,2 kVA/kW
- Moc ciągła 3~: 7,0/5,6 kVA/kW
- Moc ciągła 1~: 3,7/3,7 kVA/kW
- Napięcie 3~/1~: 400/230V
- Natężenie 3v/1~: 10,8/16,0A
- Współczynnik mocy 3~/1~: 0,8/1 cos ϕ
- Częstotliwość: 50Hz
- Poziom zabezpieczenia: IP23
- Typ silnika: HONDA GX 390/11HP
- Budowa: 1-cylindrowy, 4-suwowy OHV
- Pojemność: 389cm3
- Moc przy 3000obr./min: 8,2kWm
- Paliwo: benzyna
- Pojemność zbiornika paliwa: 30l
- Zużycie paliwa przy 75% obciążeniu: 2,1l
- Czas pracy przy 75% obciążeniu: 14godz.

- Start: linka nawrotna
- Poziom głośności LWA: 97db(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m): 72db(A)
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 786x570x600mm
- Gniazda: 1x 230V 16A, 1x CEE 400V 16A
- Masa: 90kg
- Narzędzia elektryczne 400V/230V: do 4900W/3100W
- Sprzęt ogrodowy i budowlany 400V/230V: do 3300W/2200W
- Kompresory i pompy 400V/230V: do 2500W/1600W
- Spawarki inwertorowe: średnica elektrody do 2,5mm

Dane techniczne

Dane techniczne:

- Max moc prądnicy: **6000 W**
- Napięcie prądu: **230 / 400 V**
- Pojemność silnika: **389 cm3**
- Zużycie paliwa: **2,1 l/h**
- Pojemność zbiornika paliwa: **30 l**
- Masa: **90 kg**

ACESORIA DODATKOWE

ZESTAW KÓŁ DO AGREGATU - 110,00 ZŁ NETTO