

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/agregat-pradotwoczy-endress-ese-606-hs-gt-p-6510.html>



Agregat prądowórczy Endress ESE 606 HS-GT

Cena brutto	9 557,10 zł
Cena netto	7 770,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność produktu
Numer katalogowy	112303

Opis produktu

Agregat prądowórczy Endress ESE 606 HS-GT gwarantuje najwyższą jakość i niezawodność. Agregat przeznaczony do użytku profesjonalnego wymagającego długich okresów eksploatacji.

Charakterystyka produktu:

- Agregat wyposażony w silnik górnozaworowy HONDA
- Prądnica z regulacją compound dla 400 V
- Posiada termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Czujnik poziomu oleju
- Mocna konstrukcja - rama ze stalowych rur
- Zbiornik 11-18 L - zapewnia długie okresy eksploatacji
- Zastosowanie do łodzi, warsztatu, do budowy dróg, budownictwa inżynierskiego

Dane techniczne:

- Prądnica synchroniczna
- Maks. moc kVA/kW: 7,2/6,4
- Moc ciągła kVA/kW: 6,0/5,4
- Napięcie znamionowe: 230 V 1~
- Prąd znamionowy: 26,1 A 1~
- Czynniki mocy: 0,9 pi
- Częstot./rodzaj zabezpieczenia: 50 Hz/IP 23
- Typ silnika: HONDA GX 390
- Rodzaj budowy: 1-cylindr. 4-suw. górnozaw.
- Pojemność skokowa silnika: 389 cm³
- Maks. moc: 8,3 kW/11,3 PS
- Paliwo/pojemność zbiornika: benzyna/18 litr
- Z użycie/czas eksploatacji: 2,2 l/8 h
- System rozruchu: rozrusznik nawrotny
- Poziom głośn. wg 2000/14/EG LWA: 97 dB(A)
- Poz. ciśn. akust. w odległ. 7m LPA: 72 dB(A)
- Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 800 x 538 x 576
- Wyposażenie gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym: 1 x 230 V/16 A, 1 x CEE 230 V/32 A

Dane techniczne

Dane techniczne:

- Max moc prądnicy: **5300 W**
- Napięcie prądu: **230 V**
- Pojemność silnika: **389 cm³**
- Pojemność zbiornika paliwa: **18 l**
- Masa: **73 kg**

ACESORIA DODATKOWE

ZESTAW KÓŁ DO AGREGATU - 110,00 ZŁ NETTO