

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/agregat-pradotworczy-fogo-f-3001-p-5009.html>



Agregat prądotwórczy FOGO F 3001

Cena brutto	2 583,00 zł
Cena netto	2 100,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność produktu
Numer katalogowy	F3001
Producent	FOGO-KOSHIM

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO F 3001

Nr art. 28803

Jednofazowy, przenośny agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 2,7kW, silnik benzynowy TMH. Lekka i prosta konstrukcja do zasilania odbiorników jednofazowych.

Agregat prądotwórczy firmy Fogo F 3001 jest to przenośny agregat jednofazowy, który znajduje swoje zastosowanie zarówno na działkach, w budownictwie, jak i w ogrodach, do prac z elektronarzędziami, grzejnikami, pompami, oświetleniem etc. Agregat ten popularny jest wśród firm brukarskich, idealnie współpracuje także z betoniarkami. Przenośny agregat prądotwórczy Fogo F 3001 jest urządzeniem o kompaktowej oraz ergonomicznej budowie. Oprócz tego, że agregat Fogo F 3001 wygodny jest podczas jego użytkowania, to dodatkowo został on wyposażony we wszystkie funkcje, które niezbędne są do wydajnego, a także profesjonalnego działania agregatu prądotwórczego.

Agregat prądotwórczy firmy Fogo F 3001 posiada silnik znanej, marki FOGO. Agregat prądotwórczy Fogo F 3001 waży niewiele 37 kg. W agregacie F 3001 zastosowano prądnice synchroniczne o stopniu ochrony IP 23, czyli stopień zabezpieczenia generatora przed niepożądanymi czynnikami: działaniem wody, wilgoci, pyłu i kurzu.

Agregat prądotwórczy Fogo F 3001 posiada alarm olejowy oraz 2 gniazda 1~ 16 A. W celu zabezpieczenia generatora został w nim zastosowany system ochrony termicznej. Agregat prądotwórczy Fogo F 3001 z prądnicą synchroniczną z prądem rozruchu, która pozwala na podłączenie urządzeń o prądzie rozruchu do 10,9A. Agregat ten możemy używać zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, mając jednocześnie gwarancję dużej wydajności i żywotności.

Zastosowano prądnice o miedzianych uzwojeniach i mocy max 3,2kVA - przewymiarowana prądnica zapewnia bezpieczeństwo i bardzo dużą żywotność agregatu.

Charakterystyka:

- Regulacja napięcia: **+5 -10 %**
- Niski poziom zakłóceń: **THD ≤ 6 %**
- Prąd startowy prądnicy: **300 %**
- Klasa izolacji prądnicy: **H**
- Stopień ochrony prądnicy: **IP 23**

Parametry techniczne:

- Częstotliwość: **50 Hz**
- Napięcie: **230 V**
- Moc maksymalna: **3,0 kW**
- Moc znamionowa: **2,7 kW**
- Prąd znamionowy: **11,7 A**
- Silnik: **Rato**
- Model: **R 210**
- Pojemność: **212 cm³**
- Chłodzenie: **Powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Ilość taktów: **4**
- Miska oleju: **0,6 l**

-
- Rozruch: **Manualny**
 - Paliwo: **Benzyna**
 - Zbiornik: **3,6 l**
 - Spalanie (moc 75 %): **1,4 l / h**
 - Hałas Lwa: **96 dB(A)**
 - Waga: **37 kg**
 - Długość: **580 mm**
 - Szerokość: **395 mm**
 - Wysokość: **405 mm**

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe:

- Wąż do spalin: Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin: Nr art. 10117
- Licznik czasu pracy: Nr art. 23300
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy): Nr art. 23295

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE - Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE - Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE - Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE - Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej