

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/agregat-pradotwoczy-fogo-fh-9000-tre-p-6524.html>

Agregat prądowórczy FOGO FH 9000 TRE

Cena brutto	12 094,82 zł
Cena netto	9 833,19 zł
Dostępność	Zapytaj o termin realizacji
Numer katalogowy	FOGO-9000TRE
Producent	FOGO-KOSHIM

Opis produktu

Przenośny, trójfazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 8,5kVA - mocy znamionowej 7,7kVA. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy HONDA GX390 o mocy 11,0 KM oraz duży zbiornik paliwa i rozrusznik elektryczny, masa urządzenia nieznacznie przekracza 100 kg. Ponadto układ stabilizacji napięcia AVR, który umożliwia podłączenie urządzeń wymagających stabilnych parametrów prądu.

Aggregat prądowórczy przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują zastosowanie przy zasilaniu zgrzewarek, spawarek, sprzętu RTV. Dzięki układowi AVR doskonale nadaje się do zasilania urządzeń elektronicznych lub innych wymagających stabilnych parametrów prądu.

Wyposażenie standardowe :

1. Wyłącznik przy braku oleju
2. 1 gniazdo 16A (Schuko) - 230V
3. 1 gniazdo 16A (IP44) - 400V
4. Wyłącznik magnetyczno-termiczny
5. Elektroniczny regulator napięcia AVR
6. Rozrusznik elektryczny z akumulatorem

DANE TECHNICZNE

producent	FOGO
typ	agregat prądowórczy przenośny
moc maksymalna [kVA]	8.50
moc znamionowa trójfazowa [kW~3]	6.16
moc znamionowa jednofazowa [kW~1]	4.50
prąd znamionowy ~3 [A]	11.20
prąd znamionowy ~1 [A]	19.60
napięcie znamionowe	400/230V - 50 Hz
wymiary	790x580x650 mm
ciśnienie akustyczne [db(A)]	96
rodzaj prądnicy	Synchroniczna - AVR Digital +/-2%

stopień ochrony	IP 23
waga [kg]	100
silnik	Honda (benzynowy)
typ silnika	GX390
rodzaj paliwa	benzyna
moc silnika [KM]	11
moc silnika [kW]	8.20
rozruch	ręczny / elektryczny
pojemność zbiornika paliwa [L]	45
zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]	2.70
gwarancja	36 miesięcy