

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh3001r-2-5kw-p-6140.html>

Agregat prądotwórczy FOGO FH3001R 2,5kW

Cena brutto	4 182,00 zł
Cena netto	3 400,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność produktu
Numer katalogowy	FH3001R
Producent	FOGO-KOSHIM

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO FH 3001 R

Przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 2.7 kW - mocy znamionowej 2,5 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy HONDA GX200 o mocy 6,0 KM, masa urządzenia nie przekracza 38 kg. Ponadto agregat wyposażony w układ stabilizacji napięcia AVR.

Agregaty prądotwórcze przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują zastosowanie przy zasilaniu zgrzewarek, spawarek, sprzętu RTV. Dzięki układowi AVR doskonale nadaje się do zasilania urządzeń elektronicznych lub innych wymagających stabilnych parametrów prądu.

W agregatach FOGO z silnikami benzynowymi stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki dla wymagających odbiorców. Silniki Honda, objęte są rozszerzoną trzyletnią gwarancją dla przedsiębiorców i konsumentów. Agregaty 230 V AVR posiadają elektroniczną stabilizację napięcia. Poziom stabilizacji 2 %. Mogą pracować ze wszystkimi odbiornikami jednofazowymi.

FOGO FH 3001 to profesjonalny agregat stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i w ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Agregat ten to wytrzymałe, wydajne urządzenia przeznaczone do generowania energii elektrycznej. W swojej klasie wyróżniają się solidną konstrukcją, funkcjonalnymi rozwiązaniami oraz niską awaryjnością. Wykonane są z najwyższej jakości komponentów, posiadają odpowiednie certyfikaty, zapewniając tym samym wysoką wydajność i niezawodność. Dzięki wysokiej mobilności agregatów FOGO można je łatwo przenieść do miejsca w którym są potrzebne. Kompaktowe wymiary pozwalają na wygodne przewożenie agregatu nawet samochodem osobowym.

Charakterystyka:

- Regulacja napięcia: **±2 %**
- Niski poziom zakłóceń: **THD ≤ 6 %**
- Prąd startowy prądnicy: **300 %**
- Klasa izolacji prądnicy: **H**
- Stopień ochrony prądnicy: **IP 23**

Parametry techniczne:

- Częstotliwość: **50 Hz**
- Napięcie: **230 V**
- Moc maksymalna: **2,7 kW**
- Moc znamionowa: **2,5 kW**
- Prąd znamionowy: **10,9 A**
- Silnik: **Honda**
- Model: **GX 200**
- Pojemność: **196 cm³**
- Chłodzenie: **Powietrze**
- Liczba cylindrów: **1**
- Ilość taktów: **4**
- Miska oleju: **0,6 l**

-
- Rozruch: **Manualny**
 - Paliwo: **Benzyna**
 - Zbiornik: **3,1 l**
 - Spalanie (moc 75 %): **1,4 l / h**
 - Hałas Lwa: **96 dB(A)**
 - Waga: **38 kg**
 - Długość: **580 mm**
 - Szerokość: **395 mm**
 - Wysokość: **405 mm**

Wypożyczenie standardowe:

- AVR
- Dwa gniazda 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe:

- Wąż do spalin: Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin: Nr art. 10117
- Licznik czasu pracy: Nr art. 23300
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy): Nr art. 16581

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE - Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE - Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE - Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE - Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej