Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:03

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh4001r-4-2kw-p-6519.html



Agregat prądotwórczy FOGO FH4001R 4,2kW

Cena brutto	**5 719,50 zł**
Cena netto	**4 650,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność produktu**
Numer katalogowy	**FH4001r**
Producent	**FOGO-KOSHIM**

Opis produktu

Agregat prądotwórczy firmy Fogo FH 4001R to przenośny, profesjonalny agregat jednofazowy, który znajdzie zastosowanie na placach budów, przy pracach drogowych, będąc odpornym na trudne warunki pracy.
- **FH 4001R** - wersja z prądownicą AVR (automatyczny regulator napięcia) - zasilanie urządzeń wymagających stabilnego zasilania

Zalety agregatu prądotwórczego Fogo F 4001 R :
wysoka wytrzymałość solidne wykonanie
synchroniczna prądnica
silnik benzynowy Rato R300
2 szt. gniazda 16A (jednofazowe) zabezpieczenie przeciążeniowe
czujnik poziomu oleju
elektroniczny regulator napięcia AVR

Agregat prądotwórczy Fogo FH 4001 posiada silnik **Honda GX 270** o mocy 9KM.
Zużycie paliwa agregatu prądotwórczego Fogo FH 4001 to 2,2 l benzyny na godzinę pracy urządzenia.
W agregacie FH 4001 zastosowano prądnice synchroniczne o stopniu ochrony IP 23.
Agregat prądotwórczy Fogo FH 4001 został wyposażony w alarm olejowy, a także w 2 gniazda 1~ 16 A.
W celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany system ochrony termicznej.

Jest to uniwersalna maszyna nadająca się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca jednocześnie dużą wydajność i żywotność.

Specyfikacja techniczna agregatu:

- Moc maksymalna: **4,2 kW**
- Moc znamionowa: **3,8 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **16,5 A 1~**
- Moc akustyczna Lwa: **96 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **650 x 470 x 510 mm**
- Pojemność zbiornika paliwa: **5,3 l**
- Zużycie paliwa przy mocy 75%: **2,2 l/h**

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: synchroniczna
- Stopień ochrony: IP 23

Specyfikacja techniczna:

- Typ silnika:Honda GX270 czterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, poziomy wał
- Typ cylindra: stal
- Typ wału: poziomy
- Wymiar wałka: 25 mm / 1 cal
- Pojemność skokowa: 270 m 3
- Średnica x skok: 77 x 58 mm
- Kompresja: 8,2:1
- Moc max.: 6,0 kW (8,0 KM) / 3600 obr-1
- Moc ciągła: 5,1 kW (6,8 KM) / 3600 obr-1
- Max moment obrotowy: 17,7 Nm / 1,8 kgm / 2500 obr-1
- Zapłon: elektroniczny
- Rozruch: ręczny (opcja: starter elektryczny)
- Pojemność zbiornika paliwa: **5,3 l**
- Zużycie paliwa: **2,5 l/h / 3600 obr-1**
- Pojemność miski olejowej: **1,1 l**

Wyposażenie standardowe:

- Wyłącznik przy braku oleju
- 2 1~ gniazda 16A
- Wyłącznik termiczny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODEL AGREGATU: FOGO FH4001 , FOGO FH4001R (+ 488,31 zł), FOGO FH4001RE (+ 2 623,59 zł)