Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:18

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh6001-5-6kw-p-5014.html



Agregat prądotwórczy FOGO FH6001 5,6kW

Cena brutto	**6 519,00 zł**
Cena netto	**5 300,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność produktu**
Numer katalogowy	**FH6001**

Opis produktu

Agregat prądotwórczy firmy Fogo FH 6001 jest to największy przenośny agregat jednofazowy, Do budowy agregatu prądotwórczego FOGO FH 6001 wykorzystano ramę o prostej konstrukcji, w której zespół prądotwórczy został zamontowany na rurowym stelażu, który jednocześnie pełni funkcję ochronną a także umożliwia łatwe przenoszenie urządzenia
Agregat występuje w wielu wersjach wersjach
- **FH 6001** - wersja podstawowa z prądnicą synchroniczna, bezszczotkowa
- **FH 6001R** - wersja z prądownicą AVR (automatyczny regulator napięcia) - zasilanie urządzeń wymagających stabilnego zasilania

MODEL NALEŻY WYBRAĆ W OPCJACH

Agregat prądotwórczy firmy Fogo FH 6001 posiada jednocylindrowy silnik japońskiej marki **Honda** – producenta i lidera na światowych rynkach specjalizującego się w produkcji wysokiej jakości, oszczędnych oraz niezawodnych silników spalinowych. Silnik objęty jest **trzyletnią gwarancją** producenta. Plusem tego agregatu jest uzyskanie największej mocy **6,2 kW** przy jednocześnie nadal przy niskim spalaniu – **2,7** litra benzyny na godzinę pracy urządzenia.

W agregacie prądotwórczym Fogo FH 6001 zastosowano prądnice synchroniczne o stopniu ochrony IP 23. W wyposażeniu standardowym agregatu prądotwórczego Fogo FH 6001 znajduje się czujnik poziomu oleju, a także w 1 gniazdo 1~ 16 A oraz w 1 gniazdo 1~ 32 A . Dodatkowo w celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany system ochrony termicznej.

Waga agregatu prądotwórczego Fogo FH 6001 wynosi **70kg**, w przypadku agregatu z wbudowanym akumulatorem i rozrusznikiem co daje możliwość uruchomienia go za pomocą kluczyka (FH 6001 R) waga wzrasta do **79kg.** Dzięki możliwości zakupu zestawu transportowego można go nadal łatwo przenosić.

Dodatkową opcją możliwą do zastosowania przy agregacie prądotwórczym Fogo FH 6001 RTE / RTEA / RCEA jest automatyka z układem SZR, która pozwala na podpięcie agregatu do zasilania w budynku. Umożliwia automatyczny rozruch agegatu w momencie braku prądu stałego. Kolejną możliwością jaką daje nam praca na agregacie prądotwórczym Fogo FH 6001 jest możliwość zamontowania licznika czasu pracy, dzięki któremu będziemy w łatwy sposób mogli kontrolować ilość przepracowanych godzin, daty przeglądów, czy serwisu. Prądnica synchroniczna z wysokim prądem rozruchu pozwala na podłączenie urządzeń o prądzie rozruchu do **24,3A**.

Jest to uniwersalna maszyna nadająca się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca jednocześnie dużą wydajność i żywotność.

Parametry	FH 6001 Specyfikacja techniczna agregatu	FH 6001R
Napięcie 1 fazowe	230V 50Hz	230V 50Hz
Moc maksymalna	6,2 kW	6,2 kW
Moc znamionowa	5,6 kW	5,6 kW
Napięcie znamionowe	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Prąd znamionowy	24,3 A	24,3 A
Moc akustyczna Lwa	97 dB(A)	97 dB(A)
Wymiary dł x szer x wys	790 x 590 x 540 mm	790 x 590 x 540 mm
Pojemość zbiornika	6,2 l	6,2 l
Spalanie przy mocy 75%	2,7 l/h	2,7 l/h

Waga	70kg	71kg

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: synchroniczna, bezszczotkowa
- Stopień ochrony: IP 23

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Honda GX 390**, czterosuw
- Moc: 7,4 kW
- Pojemność zbiornika paliwa: 6,2 l
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Zużycie paliwa: 2,7 l/h
- Czas pracy bez tankowania: 2,3 h
- Olej silnikowy: SAE 10W-30
- Ilość oleju w misce olejowej: 1,3 l
- Rozruch FH 6001 i R: rewersyjny linką
- Rozruch FH 6001RE/RTE/RTEA/: rewersyjny linką i rozrusznik
- Rozruch FH 6001RCE/ RCEA: rozrusznik

Wyposażenie standardowe:

- Wyłącznik przy braku oleju
- 1~ gniazdo 16A
- Wyłącznik termiczny
- gniazdo 32A 3P IP44

Wyposażenie opcjonalne:

- 1 gniazdo 1~ 32A
- Licznik czasu pracy
- Zestaw uziemiający
- Wyłącznik różnicowo-prądowy
- Zestaw eksploatacyjny
- Zestaw transportowy
- Wąż do spalin 2,5m Ø 50 mm
- Adapter wąż / tłumik silnika
- Automatyka z układem SZR

3 LATA GWARANCJI NA CAŁY AGREGAT!

Legenda:

OZNACZENIE	
R	AVR (automatyczny regulator napięcia)
T	powiększony zbiornik paliwa
E	elektryczny rozrusznik
A	agregat przystosowany do pracy z SZR / ATS
C	agregat w obudowie (wyciszony)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODEL AGREGATU: FH 6001 , FH 6001R (+ 500,00 zł)