

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh6001-5-6kw-p-5014.html>

## Agregat prądotwórczy FOGO FH6001 5,6kW

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 519,00 zł</b>                   |
| Cena netto       | <b>5 300,00 zł</b>                   |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność produktu</b> |
| Numer katalogowy | <b>FH6001</b>                        |

### Opis produktu

Agregat prądotwórczy firmy Fogo FH 6001 jest to największy przenośny agregat jednofazowy. Do budowy agregatu prądotwórczego FOGO FH 6001 wykorzystano ramę o prostej konstrukcji, w której zespół prądotwórczy został zamontowany na rurowym stelażu, który jednocześnie pełni funkcję ochronną a także umożliwia łatwe przenoszenie urządzenia.

**Agregat występuje w wielu wersjach wersjach**

- **FH 6001** - wersja podstawowa z prądnicą synchroniczną, bezszczotkowa

- **FH 6001R** - wersja z prądownicą AVR (automatyczny regulator napięcia) - zasilanie urządzeń wymagających stabilnego zasilania

#### MODEL NALEŻY WYBRAĆ W OPCJACH

Agregat prądotwórczy firmy Fogo FH 6001 posiada jednocyldrowy silnik japońskiej marki **Honda** – producenta i lidera na światowych rynkach specjalizującego się w produkcji wysokiej jakości, oszczędnych oraz niezawodnych silników spalinowych. Silnik objęty jest **trzyletnią gwarancją** producenta. Plusem tego agregatu jest uzyskanie największej mocy **6,2 kW** przy jednocześnie nadal przy niskim spalaniu – **2,7** litra benzyny na godzinę pracy urządzenia.

W agregacie prądotwórczym Fogo FH 6001 zastosowano prądnice synchroniczne o stopniu ochrony IP 23. W wyposażeniu standardowym agregatu prądotwórczego Fogo FH 6001 znajduje się czujnik poziomu oleju, a także w 1 gniazdo 1~ 16 A oraz w 1 gniazdo 1~ 32 A. Dodatkowo w celu zabezpieczenia generatora został w nim zainstalowany system ochrony termicznej.

Waga agregatu prądotwórczego Fogo FH 6001 wynosi **70kg**, w przypadku agregatu z wbudowanym akumulatorem i rozrusznikiem co daje możliwość uruchomienia go za pomocą kluczyka (FH 6001 R) waga wzrasta do **79kg**. Dzięki możliwości zakupu zestawu transportowego można go nadal łatwo przemieścić.

Dodatkową opcją możliwą do zastosowania przy agregacie prądotwórczym Fogo FH 6001 RTE / RTEA / RCEA jest automatyka z układem SZR, która pozwala na podpięcie agregatu do zasilania w budynku. Umożliwia automatyczny rozruch agregatu w momencie braku prądu stałego. Kolejną możliwością jaką daje nam praca na agregacie prądotwórczym Fogo FH 6001 jest możliwość zamontowania licznika czasu pracy, dzięki któremu będziemy w łatwy sposób mogli kontrolować ilość przepracowanych godzin, daty przeglądów, czy serwisu. Prądnica synchroniczna z wysokim prądem rozruchu pozwala na podłączenie urządzeń o prądzie rozruchu do **24,3A**.

Jest to uniwersalna maszyna nadająca się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca jednocześnie dużą wydajność i żywotność.

| Parametry               | FH 6001<br>Specyfikacja techniczna agregatu | FH 6001R           |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Napięcie 1 fazowe       | 230V 50Hz                                   | 230V 50Hz          |
| Moc maksymalna          | 6,2 kW                                      | 6,2 kW             |
| Moc znamionowa          | 5,6 kW                                      | 5,6 kW             |
| Napięcie znamionowe     | 230 V 50 Hz                                 | 230 V 50 Hz        |
| Prąd znamionowy         | 24,3 A                                      | 24,3 A             |
| Moc akustyczna Lwa      | 97 dB(A)                                    | 97 dB(A)           |
| Wymiary dł x szer x wys | 790 x 590 x 540 mm                          | 790 x 590 x 540 mm |
| Pojemność zbiornika     | 6,2 l                                       | 6,2 l              |
| Spalanie przy mocy 75%  | 2,7 l/h                                     | 2,7 l/h            |

---

Waga

70kg

71kg

#### **Specyfikacja techniczna prądnicy:**

- Typ: synchroniczna, bezszczotkowa
- Stopień ochrony: IP 23

#### **Specyfikacja techniczna silnika:**

- Typ: **Honda GX 390**, czterosuw
- Moc: 7,4 kW
- Pojemność zbiornika paliwa: 6,2 l
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Zużycie paliwa: 2,7 l/h
- Czas pracy bez tankowania: 2,3 h
- Olej silnikowy: SAE 10W-30
- Ilość oleju w misce olejowej: 1,3 l
- Rozruch FH 6001 i R: rewersyjny linką
- Rozruch FH 6001RE/RTE/RTEA/: rewersyjny linką i rozrusznik
- Rozruch FH 6001RCE/ RCEA: rozrusznik

#### **Wypożyczenie standardowe:**

- Wyłącznik przy braku oleju
- 1~ gniazdo 16A
- Wyłącznik termiczny
- gniazdo 32A 3P IP44

#### **Wypożyczenie opcjonalne:**

- 1 gniazdo 1~ 32A
- Licznik czasu pracy
- Zestaw uziemiający
- Wyłącznik różnicowo-prądowy
- Zestaw eksploatacyjny
- Zestaw transportowy
- Wąż do spalin 2,5m Ø 50 mm
- Adapter wąż / tłumik silnika
- Automatyka z układem SZR

---

3 LATA GWARANCJI NA CAŁY AGREGAT!

**Legenda:**

OZNACZENIE

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| R | AVR (automatyczny regulator napięcia)      |
| T | powiększony zbiornik paliwa                |
| E | elektryczny rozrusznik                     |
| A | agregat przystosowany do pracy z SZR / ATS |
| C | agregat w obudowie (wyciszony)             |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MODEL AGREGATU:** FH 6001 , FH 6001R (+ 500,00 zł )