Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 03:01

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/aparat-powietrzny-aeris-confort-zenith-noszak-p-5952.html



Aparat powietrzny Aeris Confort, Zenith-NOSZAK

Cena brutto	**2 939,70 zł**
Cena netto	**2 390,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**aeris-bkl**
Producent	**FENZY _HONEYWEL**

Opis produktu

Aparat AERIS Comfort

Linia „AERIS” model Confort 2 to zintegrowany aparat oddechowy z otwartym powietrza, zgodny z wymaganiami najnowszego standardu EN 137, Typ 2. Komfortowy, ergonomiczny, zaprojektowany do użycia w ekstremalnych warunkach.
Powszechnie stosowany w Strażach Pożarnych w Polsce i na świecie.
Łatwy i przyjazny w serwisowaniu.

Aeris Komfort Typ 2 to izolujący aparat oddechowy o otwartym obiegu produkcji firmy Honeywell Safety Products zgodny z wymogami normy EN 137, Typ 2.
Jest to aparat wygodny, o wysokiej wydajności i trwałości zapewniający długotrwałą ochronne w najcięższych sytuacjach i różnorodnych aplikacjach.

Aeris Typ 2 składa się z

- reduktora wysokiego ciśnienia HP/MP,
- wygodnego noszaka z pasami nośnymi wykonanymi z włókna aramodowego,
- automatu oddechowego
- oraz wbudowanego w uchwyt manometru wysokiego ciśnienia alarmu.
- niemetalowy, ergonomiczny, elastyczny noszak
- trzy uchwyty do przenoszenia i otwór do wpięcia liny ratowniczej
- wykonane z włókna aramidowego, wygodne wyścielenia pasów ramiennych i pasa piersiowego
- przeniesienie wagi aparatu na biodra i odciążenie ramion
- łatwe i szybkie w regulacji klamry
- pasy nośne i paski wykonane z samowygaszającego się włókna aramidowego, spełniającego wymogi normy EN 137
- odporne na działanie płomieni, fotoluniscencyjne taśmy na pasach naramiennych i pasie biodrowym
- gwizdek informujący o zbliżającym się końcu autonomii wbudowany w manometr. Manometr łączy z aparatem antystatyczny, giętki przewód HP/MP
- reduktor HP/MP wyposażony w zawór bezpieczeństwa
- Waga kompletnego aparatu bez butli: około 4,10 kg
- Pneumatyczny manometr wysokiego ciśnienia: 0-400 bar, fotoluminiscencyjny, w gumowej osłonie, zintegrowany alarm dźwiękowy/gwizdek.
- Aktywacja alarmu: 55 ± 5 bar
- Natężenie głośności: > 90 dB
- Zakres temperaturowy: –30 °C/+60 °C

- **Aparat zgodny z normami: EN 137:2006 Typ 2, SOLAS. MED, IMO, MSC**

  Maska pełnotwarzowa zgodna z normą: EN 136 Klasa III

  Świadectwo Dopuszczenia CNBOP