

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/aparat-powietrzny-fenzy-aeris-comfort-zenith-z-butla-kompozytowa-7l/300bar-4-6kg-p-5061.html>



Aparat powietrzny Fenzy Aeris Comfort Zenith z butlą kompozytową 7l/300bar-4,6kg

Cena brutto	6 765,00 zł
Cena netto	5 500,00 zł
Dostępność	Zapytaj o termin realizacji
Numer katalogowy	aeris-bkc
Producent	FENZY_HONEYWEL

Opis produktu

Aparat AERIS Comfort z butlą kompozytową 6,8 l 4,6 kg

- Aeris Komfort Typ 2 to izolujący aparat oddechowy o otwartym obiegu produkcji firmy Honeywell Safety Products zgodny z wymogami normy EN 137, Typ 2.
- Komfortowy, ergonomiczny, zaprojektowany do użycia w ekstremalnych warunkach. Powszechnie stosowany w Strażach Pożarnych w Polsce i na świecie.
- Łatwy i przyjazny w serwisowaniu.
- Jest to aparat wygodny, o wysokiej wydajności i trwałości zapewniający długotrwałą ochronę w najcięższych sytuacjach i różnorodnych aplikacjach.
- pasy nośne i paski wykonane z samowygasającego się włókna aramidowego, spełniającego wymogi normy EN 137
- odporne na działanie płomieni, fotoluminescencyjne taśmy na pasach naramiennych i pasie biodrowym
- gwizdek informujący o zbliżającym się końcu autonomii wbudowany w manometr. Manometr łączy z aparatem antystatyczny, giętki przewód HP/MP
- reduktor HP/MP wyposażony w zawór bezpieczeństwa
- Waga kompletnego aparatu bez butli: około 4,10 kg
- Pneumatyczny manometr wysokiego ciśnienia: 0-400 bar, fotoluminescencyjny, w gumowej osłonie, zintegrowany alarm dźwiękowy/gwizdek.
- Aktywacja alarmu: 55 ± 5 bar
- Natężenie głośności: > 90 dB
- Zakres temperatury: -30 °C/ $+60$ °C
- **Aparat zgodny z normami: EN 137:2006 Typ 2, SOLAS. MED, IMO, MSC**
- **Maska pełnotwarzowa zgodna z normą: EN 136 Klasa III**

Aparat posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

Aeris Comfort Zenith składa się z

- reduktora wysokiego ciśnienia HP/MP,
- wygodnego noszaka z pasami nośnymi wykonanymi z włókna aramidowego,
- maski pełnotwarzowej, nadciśnieniowego
- automatu oddechowego
- oraz wbudowanego w uchwyt manometru wysokiego ciśnienia alarmu.
- niemetalowy, ergonomiczny, elastyczny noszak
- trzy uchwyty do przenoszenia i otwór do wpięcia liny ratowniczej
- wykonane z włókna aramidowego, wygodne wyścielenia pasów ramiennych i pasa piersiowego
- przeniesienie wagi aparatu na biodra i odciążenie ramion

-
- łatwe i szybkie w regulacji klamry

Maska

- **maska pełnotwarzowa OptiPRO którą charakteryzuje**
- nowoczesne wzornictwo i wyjątkowo szerokie pole widzenia.
- Zapewnia ona optymalny komfort użytkownika dzięki zastosowaniu silikonu i dobremu przyleganiu do twarzy.
- Cześć twarzowa maski i półmaska wewnętrzna wykonane z wysokiej jakości tworzywa EPDM (specjalny polimer).
- Struktura tworzywa zapewnia optymalną odporność na ogień i środki chemiczne.

Automat

- **automat oddechowy Zenith.**
- Zawór uruchamiany automatycznie w momencie podłączenia do maski.
- Odłączenie zaworu od maski powoduje jego zamknięcie.
- Niskie opory oddechowe zapewniają świetne warunki oddychania przy różnych cyklach pracy.
- Mocowany w dwóch punktach
- automat Sx-Pro aktywowany pierwszym wdechem.
- Kompaktowy, ergonomiczny i solidnie zbudowany.
- Dzięki minimalnym oporom oddechowym oferuje wysoki komfort oddychania przy różnych cyklach pracy.
- Wyposażony w dwa duże przyciski mocujące, może być łatwo wpięty i wypięty nawet jeśli użytkownik nosi rękawice
- regulowany pas mocujący butlę
- w reduktor wbudowane jest drugie wyjście umożliwiające podłączenie katura lub maski dla drugiego użytkownika lub linii stałego zasilanie

Butla kompozytowa 6,8L/300Bar, 4,6 kg z zwozem

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MASKA: PASKI STANDARDOWE , WPINANA DO HEŁMU (+ 184,50 zł), SIATKA NOMEX (+ 184,50 zł)