


Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/aparat-powietrzny-fenzy-aeris-comfort-zenith-z-butla-stalowa-6l300bar-p-5060.html>



Aparat powietrzny Fenzy Aeris Comfort Zenith z butlą stalową 6l/300bar

Cena brutto	5 799,00 zł
Cena netto	4 714,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	aeris-bs
Producent	FENZY_HONEYWEL

Opis produktu

Aparat powietrzny AERIS Comfort z butlą stalową 6 l

Nowoczesna linia Izolujących Aparatów Oddechowych o Otwartym Obiegu FENZY „AERIS” - zaspakaja potrzeby i wymagania każdego użytkownika.

Linia FENZY „AERIS” bazuje na nowatorskim systemie i zbudowana jest na zasadzie modułowej. Zastosowano nowy wysoko/średnio ciśnieniowy reduktor, nowe pasy nośne i nowy układ manometr/sygnal alarmowy. Adaptacja wszystkich elementów układu jest bardzo łatwa.

Zgodnie z nowymi, obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, w strażach pożarnych mogą być stosowane tylko i wyłącznie aparaty spełniające wymogi normy EN 137:2006.

SKŁAD

Nadciśnieniowy automat oddechowy „ZENITH”

- Zastosowane w automacie szybkozłazce jest rozwiązaniem unikatowym.
- Nadciśnienie w masce wytwarzane jest automatycznie, w momencie wpięcia automatu do maski.
- Automat powietrzny wyposażony jest w „BEZPIECZNY” łącznik typu „ZENITH” (z dwupunktowym systemem przycisków wypinających).
- Wytworzone w masce nadciśnienie wynosi $3 \pm Mb$.

Reduktor wysokiego ciśnienia HP/MP

- Nowy model reduktora, typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia 200 lub 300 bar.
- Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające podłączenie: drugiego użytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych.
- Montowany na ruchomym zawieszce ułatwiającym podłączenie butli różnego typu.
- Po zastosowaniu trójnika, reduktor można stosować zarówno z jedną, jak i z dwoma butlami.
- Łatwa i szybka regulacja oraz obsługa.
- Idealna stabilizacja średniego ciśnienia na poziomie 7, 5 bar.
- Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa.

Dane techniczne:

-
- Całkowita masa kompletnego aparatu bez butli: 3.50 kg
 - Manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia: 0-400 bar, manometr fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek alarmu
 - Aktywacja alarmu: 55 ± 5 bar
 - Głośność alarmu: > 90 dBA
 - Zakres temperatur, w jakich działa aparat: -30°C/+60°C
 - Aparaty spełniają wymagania norm: EN 137: 2006 Typ 2, SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3
 - Zatwierdzone do użytku jako maska pełnotwarzowa: EN 136 Klasa III+

Manometr wysokiego ciśnienia i sygnał alarmowy

- Manometr znajduje się na lewym pasie, blisko ucha użytkownika.
- Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany średnim ciśnieniem, co minimalizuje zużycie powietrza (< 4, 5 l/min).
- Emitowany sygnał ma natężenie 90 db i głośność 30 Hz (z odległości 1 m).
- Alarm uruchamia się jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar +/- 5 bar.
- Manometr wyposażony jest w fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali (0 - 4 bar lub 0 - 4000 MPA).
- Manometr osłonięty jest gumową obudową.

Noszak

- Ergonomiczny noszak, z dwoma ruchomymi uchwytami bocznymi z tworzywa samogaszącego się.
- Noszak wyposażony jest w trzy uchwyty służące do przenoszenia aparatu i 3 otwory do wpięcia liny asekuracyjnej o wytrzymałości do 150 kg każdy.

Pasy nośne

- Pasy nośne i pas biodrowy wyposażone są w łatwe i szybkie w obsłudze, regulowane klamry.
- Zarówno pasy jak i klamry wykonane są z materiałów odpornych na płomień.
- Szerokie pasy ramienne wykończone są poduszkami z Nomexu i naszytymi z przodu paskami fluoroscencyjnymi.
- Pas mocujący butlę i spinająca go klamra skonstruowany jest w sposób umożliwiający stosowanie różnego typu butli w wersji mono i duo.

Butla stalowa

- Butla stalowa na sprężone powietrzne o pojemności 6 dcm3 i ciśnieniu roboczym 300 bar
- Waga butli wynosi 7,2 kg
- Butla wyposażona jest w zawór 18 x 1, 5
- Zgodna z normą 97/23/CE

Maska Opti Pro z taśmami nagłowia lub z zaczepami do hełmu

- Super panoramiczna maska pełnotwarzowa może być stosowana z każdym aparatem oddechowym firmy FENZY.
- Wyposażona jest w komorę foniczną i pół maskę.
- Wizjer pokryty jest powłoką antyzadrapaniową.
- Wykonana jest z miękkiego tworzywa, szczelnie przylegającego do twarzy.
- Maskę można mocować przy pomocy taśm nagłowia.
- W opcji mocowanie przy pomocy zaczepów do hełmów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MASKA: PASKI STANDARDOWE , WPINANA DO HEŁMU (+ 184,50 zł), SIATKA NOMEX (+ 184,50 zł)

