Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 04:20

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/aparat-powietrzny-fenzy-x-pro-zenith-noszak-p-6446.html



Aparat powietrzny Fenzy X-Pro Zenith - noszak

Cena brutto	**3 603,90 zł**
Cena netto	**2 930,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o termin realizacji**
Numer katalogowy	**x-pro-bs**
Producent	**FENZY _HONEYWEL**

Opis produktu

Noszak do aparatu oddechowego X-pro

Od ponad 50 lat FENZY SAS pracuje nad udoskonalaniem aparatów oddechowych i dostosowaniem ich do najcięższych warunków. X-Pro to najnowszy produkt FENZY SAS, skonstruowany w oparciu o najnowsze technologie i zastosowanie wyposażenia stanowiącego najtrafniejsze połączenie wygody i niezawodności.

NADCIŚNIENIOWY AUTOMAT ODDECHOWY "ZENITH"

Zastosowane w automacie szybkozłącze jest rozwiązaniem unikatowym. Nadciśnienie w masce wytwarzane jest automatycznie, w momencie wpięcia automatu do maski.Automat wyposażony jest w "BEZPIECZNY" łącznik typu "ZENITH" (z dwupunktowym systemem przycisków wypinających). Wytworzone w masce nadciśnienie wynosi 3 Mb.

AUTOMAT ODDECHOWY S-Pro

Aparat FENZY X-PRO jest uruchamiany pierwszym wdechem.
Zwarta, wytrzymała konstrukcja zapewniająca wysoki komfort oddychania. Brak zewnętrznych elementów, brak mechanizmów, wszystkie elementy chronione gumowymi osłonami. Maska mocowana szybkozłączem. Aktywacja pierwszym wdechem.
Centralnie usytuowany By pass i duży przycisk odpowietrzający.

REDUKTOR WYSOKIGO CIŚNIENIA HP/MP

Nowy model reduktora, typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia 200 lub 300 bar. Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające podłączenie: drugiego użytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych.
Montowany na ruchomym zawiasie ułatwiającym podłączenie butli różnego typu. Po zastosowaniu trójnika, aparat można stosować zarówno z jedną, jak i z dwoma butlami.
Łatwa i szybka regulacja oraz obsługa.
Idealna stabilizacja średniego ciśnienia na poziomie 7, 5 bar.
Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa.

MANOMETR WYSOKIEGO CIŚNIANIA I SYGNAŁ ALARMOWY

Manometr znajduje się na lewym pasie, blisko ucha użytkownika. Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany średnim ciśnieniem, co minimalizuje zużycie powietrza (mniej niż 4, 5 l/min). Emitowany sygnał ma natężenie 90 db i głośność 30 Hz (z odległości 1 m). Alarm uruchamia się jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar +/- 5 bar. Manometr wyposażony jest w fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali (0 - 400 bar i 0 - 40 MPa. Manometr osłonięty jest gumową obudową.

NOSZAK

Regulowany, dwupozycyjny noszak EASYDO, którego główną zaletę jest innowacyjna , rozkładana konstrukcja. Antystatyczny, odporny na wysoką temperaturę bezpośrednie działanie płomieni zgodnie z najnowszą dyrektywą PED i EN 137-2006. Noszak jest wyposażony w dwa boczne uchwyty. Ergonomiczna, regulowana płyta naramienna wykonana jest z polimerowego tworzywa, odpornego na działanie wysokiej temperatury.
Wszystkie przewodu oraz reduktor pierwszego stopnia są osłonięte.

PASY NOŚNE

Wygodne, szerokie i łatwe do wyregulowania pasy naramienne typu "Komfort" spełniające wymogi normy 137-2006.