

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/aparat-powietrzny-fenzy-x-pro-zenith-z-maską-optipro-i-butla-kompozytowa-7l300bar-2-8-kg-p-5953.html>



Aparat powietrzny Fenzy X-Pro Zenith z maską OptiPro i butlą kompozytowa 7l/300bar, 2,8 kg

Cena brutto	7 810,50 zł
Cena netto	6 350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	x-pro-bkl
Producent	FENZY_HONEYWEL

Opis produktu

Aparat powietrzny X-PRO butla kompozytowa 6,8 l 3,2 kg

X-Pro to wysokiej jakości aparat oddechowy ze sprężonym powietrzem, produkowany przez Honeywell Safety Products. Jego konstrukcja obejmuje wiele pasywnych elementów zabezpieczeń i funkcji modułowych, oferując użytkownikowi optymalną ochronę w dowolnym środowisku, w tym do zastosowań w warunkach ekstremalnych. Aparat ten jest zgodny z normą EN 137:2006 Typ 2.

Ultralekki stelaż na plecy, o regulowanej wysokości zapewnia dostosowanie do każdego kształtu ciała. Wygodne poduszki na ramiona oraz pas na talię i górne pasy na barki wykonane z włókien poddanych termokompresji. Pasy zaokrąglone na ramionach, zaprojektowane specjalnie do noszenia aparatu w komfortowy sposób, niezależnie od tego, w jakiej pozycji znajduje się użytkownik lub jak się porusza.

Maska pełnotwarzowa Opti-Pro, z przezroczystą osłoną z poliwęglanu odporną na uderzenia i powłoką chroniącą przed zarysowaniami, zapewnia szerokie pole widzenia bez optycznych zniekształceń. Element twarzowy i wewnętrzna półmaska wykonane z wysokiej jakości silikonu, zapewniającego większą trwałość i optymalny komfort użytkowania.

Nadciśnieniowy automat oddechowy Sx-Pro do szybkiego montażu jest aktywowany przy pierwszym oddechu. Kompaktowy, ergonomiczny i trwały, zapewnia doskonały komfort oddychania przy dowolnym tempie pracy dzięki minimalnym oporom oddychania. Wyposażony jest w dwa duże przyciski mocujące w/o this dzięki którym można go łatwo wpiąć do maski lub z niej wypiąć, nawet w rękawicach.

Dane techniczne:

- Całkowita masa kompletnego aparatu bez butli: **Około 3,9 kg**
- Manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia: **0-400 barów, miernik fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek alarmu**
- Aktywacja alarmu: **55 ± 5 barów**
- Głośność alarmu: **> 90 dBA**
- Zakres temperatur, w jakich działa aparat: **-30°C/+60°C**
- Aparaty spełniają wymagania norm: **EN 137 Typ 2: 2006, SOLAS, MED, IMO, MSC, AS/NZS 2003**
- Zatwierdzone do użytku jako maska pełnotwarzowa: **Klasa III według normy EN 136**

Kompletny aparat w skład którego wchodzi:

- noszak X-PRO
- automat oddechowy
- maska OptiPro
- butla kompozytowa 6,8 l super lekka 3,2 kg.