

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/aparat-powietrzny-fenzy-x-pro-zenith-z-maską-optipro-i-butla-stalowa-6l300bar-p-5062.html>



Aparat powietrzny Fenzy X-Pro Zenith z maską OptiPro i butla stalowa 6l/300bar

Cena brutto	6 457,50 zł
Cena netto	5 250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	x-pro-bs
Producent	FENZY _HONEYWEL

Opis produktu

Aparat oddechowy X-pro z butlą stalową 6l/300bar to nowa generacja aparatów oddechowych o otwartym obiegu

Skład oferowanego aparatu

Aparat powietrzny X-PRO wyposażony:

- automat oddechowy
- Maską pełnotwarzową OptiPRO
- Butla stalowa 6l/300 bar

Od ponad 50 lat FENZY SAS pracuje nad udoskonalaniem aparatów oddechowych i dostosowaniem ich do najcięższych warunków. X-Pro to najnowszy produkt FENZY SAS, skonstruowany w oparciu o najnowsze technologie i zastosowanie wyposażenia stanowiącego najtrafniejsze połączenie wygody i niezawodności.

NADCIŚNIENIOWY AUTOMAT ODDECHOWY "ZENITH"

Zastosowane w automacie szybkozłącze jest rozwiązaniem unikatowym. Nadciśnienie w masce wytwarzane jest automatycznie, w momencie wpięcia automatu do maski. Automat wyposażony jest w "BEZPIECZNY" łącznik typu "ZENITH" (z dwupunktowym systemem przycisków wypinających). Wytworzone w masce nadciśnienie wynosi 3 ą Mb.

AUTOMAT ODDECHOWY S-Pro

Aparat FENZY X-PRO jest uruchamiany pierwszym wdechem.

Zwarta, wytrzymała konstrukcja zapewniająca wysoki komfort oddychania. Brak zewnętrznych elementów, brak mechanizmów, wszystkie elementy chronione gumowymi osłonami. Maską mocowana szybkozłączem. Aktywacja pierwszym wdechem.

Centralnie usytuowany By pass i duży przycisk odpowietrzający.

REDUKTOR WYSOKIGO CIŚNIENIA HP/MP

Nowy model reduktora, typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia 200 lub 300 bar. Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające podłączenie: drugiego użytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych.

Montowany na ruchomym zawieszce ułatwiającym podłączenie butli różnego typu. Po zastosowaniu trójnika, aparat można stosować zarówno z jedną, jak i z dwoma butlami.

Łatwa i szybka regulacja oraz obsługa.

Idealna stabilizacja średniego ciśnienia na poziomie 7, 5 bar.

Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa.

MANOMETR WYSOKIEGO CIŚNIENIA I SYGNAŁ ALARMOWY

Manometr znajduje się na lewym pasie, blisko ucha użytkownika. Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany średnim ciśnieniem, co minimalizuje zużycie powietrza (mniej niż 4, 5 l/min). Emitowany sygnał ma natężenie 90 db i głośność 30 Hz (z odległości 1 m). Alarm uruchamia się jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar +/- 5 bar. Manometr wyposażony jest w fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali (0 - 400 bar i 0 - 40 MPa. Manometr osłonięty jest gumową obudową.

NOSZAK

Regulowany, dwupozycyjny noszak EASYDO, którego główną zaletą jest innowacyjna , rozkładana konstrukcja. Antystatyczny, odporny na wysoką temperaturę bezpośrednie działanie płomieni zgodnie z najnowszą dyrektywą PED i EN 137-2006. Noszak jest wyposażony w dwa boczne uchwyty. Ergonomiczna, regulowana płyta naramienna wykonana jest z polimerowego tworzywa, odpornego na działanie wysokiej temperatury.

Wszystkie przewodu oraz reduktor pierwszego stopnia są osłonięte.

PASY NOŚNE

Wygodne, szerokie i łatwe do wyregulowania pasy naramienne typu "Komfort" spełniające wymagania normy 137-2006.

MASKA PEŁNOTWARZOWA

Aparat oddechowy FENZY X-PRO może być stosowany z dwoma modelami masek pełnotwarzowych, które certyfikowane są na zgodność z normą EN 136 - III (do stosowania w przemyśle i strażach pożarnych).

1) Panoramiczna maska pełnotwarzowa może być stosowana z każdym aparatem oddechowym firmy FENZY. Wyposażona jest w komorę foniczną i pół maskę. Wizjer pokryty jest powłoką antyzadrapaniową. Wykonana jest z miękkiego tworzywa, szczelnie przylegającego do twarzy. Maska może być mocowana przy pomocy taśm nagłowia.

2) Panoramiczna maska pełnotwarzowa może być stosowana z każdym aparatem oddechowym firmy FENZY. Wyposażona jest w komorę foniczną i pół maskę. Wizjer pokryty jest powłoką antyzadrapaniową. Wykonana jest z miękkiego tworzywa, szczelnie przylegającego do twarzy. Maska w wersji z zaczepami do hełmu.

DRUGIE WYJŚCIE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

Służy do podłączenia drugiej maski lub kaptura ucieczkowego(patrz: akcesoria) i umożliwia ewakuację poszkodowanej osoby ze strefy zadymionej lub skażonej.

Butla kompozytowa lub stalowa przeznaczona do używania z aparatami oddechowymi o otwartym obiegu. Wykonana jest z tworzywa nie podlegających korozji. BARDZO LEKKA!

Pojemność: 6.8 l / 6.9 l.

Ciśnienie robocze: 300 bar.

Waga: ok. 3, 5 kg

Zgodna z normą: EN 12245

CERTYFIKATY

Aparat FENZY X-PRO typ I certyfikowany jest zgodnie z standardem europejski EN 137 - 2006; EN 136.