

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/aparat-powietrzny-fenzy-x-prozenith-z-maską-optipro-i-butlą-kompozytowa-7l300bar-4-6-kg-p-5063.html>



Aparat powietrzny Fenzy X-ProZenith z maską OptiPro i butlą kompozytowa 7l/300bar - 4,6 kg

Cena brutto	7 503,00 zł
Cena netto	6 100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	x-pro-bkc
Producent	FENZY_HONEYWEL

Opis produktu

Aparat powietrzny oddechowy FENZY X-PRO z butlą kompozytową 6,8l 300bar (4,6 kg)

Nowa generacja aparatów oddechowych o otwartym obiegu!

Od ponad 50 lat FENZY SAS pracuje nad udoskonalaniem aparatów oddechowych i dostosowaniem ich do najcięższych warunków.

X-Pro to najnowszy produkt FENZY SAS, skonstruowany w oparciu o najnowsze technologie i zastosowanie wyposażenia stanowiącego najtrafniejsze połączenie wygody i niezawodności.

NADCIŚNIENIOWY AUTOMAT ODDECHOWY „ZENITH”

Zastosowane w automacie szybkozłacz jest rozwiązaniem unikatowym. Naciskiwanie w masce wytwarzane jest automatycznie, w momencie wpięcia automatu do maski.

Automat wyposażony jest w „BEZPIECZNY” łącznik typu „ZENITH” (z dwupunktowym systemem przycisków wypinających).

Wytworzone w masce naciskiwanie wynosi $3 \pm Mb$.

AUTOMAT ODDECHOWY ZENITH

Aparat FENZY X-PRO jest uruchamiany pierwszym wdechem.

Zwarta, wytrzymała konstrukcja zapewniająca wysoki komfort oddychania. Brak zewnętrznych elementów, brak mechanizmów, wszystkie elementy chronione gumowymi osłonami. Maska mocowana szybkozłączem. Aktywacja pierwszym wdechem.

Centralnie usytuowany By pass i duży przycisk odpowietrzający.

REDUKTOR WYSOKIEGO CIŚNIENIA HP/MP

Nowy model reduktora, typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia 200 lub 300 bar.

Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające podłączenie: drugiego użytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych.

Montowany na ruchomym zawieszającym podłączenie butli różnego typu.

Po zastosowaniu trójnika, aparat można stosować zarówno z jedną, jak i z dwoma butlami.

Łatwa i szybka regulacja oraz obsługa.

Idealna stabilizacja średniego ciśnienia na poziomie 7,5 bar.

Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa.

MANOMETR WYSOKIEGO CIŚNIENIA I SYGNAŁ ALARMOWY

Manometr znajduje się na lewym pasie, blisko ucha użytkownika. Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany średnim ciśnieniem, co minimalizuje zużycie powietrza ($< 4,5 \text{ l/min}$). Emitowany sygnał ma natężenie 90 db i głośność 30 Hz (z odległości 1 m). Alarm uruchamia się jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar ± 5 bar. Manometr wyposażony jest w fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali (0 - 400 bar i 0 - 40 MPa). Manometr osłonięty jest gumową obudową.

NOSZAK

Regulowany, dwupozycyjny noszak EASYDO, którego główną zaletą jest innowacyjna, rozkładana konstrukcja. Antystatyczny, odporny na wysoką temperaturę bezpośrednio działający płomień zgodnie z najnowszą dyrektywą PED i EN 137-2006. Noszak jest wyposażony w dwa boczne uchwyty. Ergonomiczna, regulowana płyta naramienna wykonana jest z polimerowego tworzywa, odpornego na działanie wysokiej temperatury. Wszystkie przewody oraz reduktor pierwszego stopnia są osłonięte.

PASY NOŚNE

Wygodne, szerokie i łatwe do wyregulowania pasy naramienne typu „Komfort” spełniające wymogi normy EN 137-2006.

BUTLA

Butla kompozytowa

Butla kompozytowa przeznaczona do używania z aparatami oddechowymi o otwartym obiegu. Wykonana jest z tworzyw nie podlegających korozji. **BARDZO LEKKA!**

Pojemność: 6.8 l
Ciśnienie robocze: 300 bar.
Waga: ok. 4, 6 kg
Zgodna z normą: EN 12245

MASKA PEŁNOTWARZOWA

Każdy z modeli masek dostępny jest w wersji z: paskami nagłowia, wykonaną z tkaniny Nomex® siatką oraz z zaczepami do hełmu strażackiego.

Maska Opti Pro z taśmami nagłowia lub z zaczepami do hełmu

Super panoramiczna maska pełnotwarzowa może być stosowana z każdym aparatem oddechowym firmy FENZY. Wyposażona jest w komorę foniczną i pół maskę. Wizjer pokryty jest powłoką antyzadrapaniową. Wykonana jest z miękkiego tworzywa, szczelnie przylegającego do twarzy. Maskę można mocować przy pomocy taśm nagłowia. W opcji mocowanie przy pomocy zaczepów do hełmów.

DRUGIE WYJŚCIE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

Służy do podłączenia drugiej maski lub kaptura ucieczkowego i umożliwia ewakuację poszkodowanej osoby ze strefy zadymionej lub skażonej.

NAPEŁNIANIE

Zgodnie z normą DIN EN 144-2 / EN

CERTYFIKATY

Aparat FENZY X-PRO typ I certyfikowany jest zgodnie z standardem europejskim EN 137 - 2006; EN 136.
Aparat posiada aktualne Świadectwo CNBOP