

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/aparat-ucieczkowy-parat-3100-drager-15-minutowy-3704476-p-5194.html>



Aparat ucieczkowy PARAT 3100 Dräger - 15 minutowy-3704476

Cena brutto	503,07 zł
Cena netto	409,00 zł
Dostępność	Zapytaj o termin realizacji
Numer katalogowy	3704476
Producent	Dräger

Opis produktu

Dräger PARAT® 3100 jest to kompaktowe urządzenie ucieczkowe wykonane w formie półmaski, które zostało wyposażone w pochłaniacz wielogazowy ABEK15 całość została umieszczona w wytrzymałym, opakowaniu i **zapewnia ochronę przez 15 minut**

Zastosowany pochłaniacz wielogazowy ABEK15 zapewnia skuteczną ochronę w szerokim zakresie toksycznych gazów przemysłowych dlatego urządzenie jest często kupowane przez firmy gdzie może dojść do wycieku gazu lub pożaru i wtedy pracownicy mają możliwość wyjścia ze strefy skażenia wykorzystując aparaty ucieczkowe , zwłaszcza, że użycie aparatu jest łatwe i bezpieczne nawet w sytuacji zagrożenia. Konstrukcja aparatu jest tak wykonana, że półmaska pozwala użytkownikowi skutecznie się komunikować.

Celowo wykonana ergonomiczna konstrukcja z antypoślizgowymi obszarami chwytu na obudowie została zrobiona, żeby można było łatwo i bezpiecznie korzystać z urządzenia, natomiast zaczep paskowy pozwala użytkownikowi mieć przy sobie urządzenie podczas codziennej pracy, a wytrzymałe opakowanie sprawdza się nawet w skrajnie ciężkich warunkach otoczenia i użytkownik nie musi się skupiać na ochronie urządzenia tylko na swojej pracy. Przezroczysta pokrywa została zamontowana po to żeby w każdym momencie użytkownik mógł sprawdzić stan urządzenia co daje spokój i pewność, że w potrzebie ono zadziała. Data ważności jest umieszczona w dobrze widocznym miejscu na samym pochłaniaczu, co ułatwia regularne serwisowanie urządzenia.

Waga urządzenia to zaledwie **360g** i przy **wymiarach 170 x 110 x 90 mm** jest małe i wygodne nawet jeżeli 8 godzin wisi na pasku pracownika nie powoduje dodatkowych obciążeń i dyskomfortu

Na samo urządzenie producent zapewnia **żywołność aż 12 lat** tylko trzeba co **4 lata wymienić pochłaniacz** bo on posiada taki okres używalności takie warunki producenta sprawiają, że koszty eksploatacji aparatu ucieczkowego są bardzo niskie

Urządzenie spełnia wymagania jedynej obowiązującej normy w zakresie oczyszczających urządzeń ucieczkowych (DIN 58647-7), zapewniając ochronę przez 15 minut. Co potwierdza poniżej zamieszczona tabela

Typ	Gaz testowy	Stężenie w ppm	Przebiecie w ppm	Minimalny czas przebiecia w min
A	CYKLOHEKSAN	2500	10	15
B	CHLOR	2500	0,5	15
B	SIARKOWODÓR	2500	10	15
B	CYJANOWODÓR	2500	10	15
E	DWUTLENEK SIARKI	2500	5	15
K	AMONIAK	2500	25	15
B	SIARKOWODÓR	10 000	20	5