

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/aparat-ucieczkowy-parat-3200-drager-p-5195.html>

Aparat uciezkowy PARAT 3200 Dräger

Cena brutto	521,52 zł
Cena netto	424,00 zł
Dostępność	realizacja do 10-15 dni roboczych
Numer katalogowy	3704478
Producent	Dräger

Opis produktu

Dräger PARAT® 3200 to urządzenie uciezkowe składające się z ustnika i zacisku nosowego oraz filtropochłaniacza ABEK15. Wytrzymałe, ergonomiczne i kompaktowe opakowanie ułatwia przenoszenie sprzętu. Urządzenie spełnia wymagania jedynej obowiązującej normy w zakresie oczyszczających urządzeń uciezkowych (DIN 58647-7), **zapewniając ochronę przez 15 minut.**

Zastosowany pochłaniacz wielogazowy ABEK15 do ochrony przed gazami i parami pochodzenia organicznego i nieorganicznego dlatego urządzenie jest często kupowane przez firmy gdzie może dojść do wycieku gazu lub pożaru i wtedy pracownicy mają możliwość wyjścia ze strefy skażenia wykorzystując aparaty uciezkowe, zwłaszcza, że użycie aparatu jest łatwe i bezpieczne nawet w sytuacji zagrożenia. Konstrukcja aparatu jest tak wykonana, że półmaska pozwala użytkownikowi skutecznie się komunikować.

Celowo wykonana ergonomiczna konstrukcja z antypoślizgowymi obszarami chwytu na obudowie została zrobiona, żeby można było łatwo i bezpiecznie korzystać z urządzenia, natomiast zaczep paskowy pozwala użytkownikowi mieć przy sobie urządzenie podczas codziennej pracy, a wytrzymałe opakowanie sprawdza się nawet w skrajnie ciężkich warunkach otoczenia i użytkownik nie musi się skupiać na ochronie urządzenia tylko na swojej pracy. Przezroczysta pokrywa została zamontowana po to żeby w każdym momencie użytkownik mógł sprawdzić stan urządzenia co daje spokój i pewność, że w potrzebie ono zadziała. Data ważności jest umieszczona w dobrze widocznym miejscu na samym pochłaniaczu, co ułatwia regularne serwisowanie urządzenia.

Oferowane urządzenie **waży około 330g** a jego **wymiary 170 x 110 x 60 mm** sprawiają, że użytkownik mając taki aparat na pasku nie odczuwa tego a jednak w podświadomości wie, że zawsze w razie potrzeby może z niego skorzystać

Na samo urządzenie producent zapewnia **żywotność urządzenia aż 12 lat** tylko trzeba **co 4 lata wymienić pochłaniacz** bo on posiada taki okres używalności takie warunki producenta sprawiają, że koszty eksploatacji aparatu uciezkowego są bardzo niskie

Urządzenie spełnia wymagania jedynej obowiązującej **normy w zakresie oczyszczających urządzeń uciezkowych (DIN 58647-7)**, zapewniając ochronę przez 15 minut. Co potwierdza poniżej zamieszczona tabela

Typ	Gaz testowy	Stężenie w ppm	Przebiecie w ppm	Minimalny czas przebiecia w min
A	CYKLOHEKSAN	2500	10	15
B	CHLOR	2500	0,5	15
B	SIARKOWODÓR	2500	10	15
B	CYJANOWODÓR	2500	10	15
E	DWUTLENEK SIARKI	2500	5	15
K	AMONIAK	2500	25	15