Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:14

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/buty-strazackie-brandbull-006-max-pl-p-5828.html



Buty strażackie Brandbull 006 MAX-PL

Cena brutto	**730,62 zł**
Cena netto	**594,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność produktu**
Numer katalogowy	**Brandbull-006max-pl**
Producent	**Brandbull International S.A**

Opis produktu

FHR 006 MAX PL - (Z PODWÓJNYM SYSTEMEM ZAPINANIA NA ZAMEK I SZNUROWADŁA)

Obuwie specjalistyczne, o wysokiej klasie bezpieczeństwa, przeznaczone do użytkowania w ekstremalnych warunkach, w tym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i działań zabezpieczających.

Maksymalny komfort

IBISAFE® — wkładka podeszwowa Kevlar® zamiast wkładki stalowej, zapewniająca nieprzebijalność podeszwy, a równocześnie jej giętkość i elastyczność oraz doskonałą izolację termiczną. Jej zastosowanie w znaczny spodób zmniejsza masę butów.
TE-POR® — membrana wodoodporna i oddychająca, umożliwiająca odprowadzanie potu na zewnątrz, poprawiająca parametry higieniczne, zabezpieczająca przed przemakaniem, zapewniająca uczucie komfortu w każdych warunkach atmosferycznych.
NITRIL® — podeszwa wykonana z czarnego wulkanizowanego kauczuku, chroniąca przed mrozem i wysokimi temperaturami, ergonomiczna, antystatyczna, antypoślizgowa, kwaso- i olejoodporna, łatwa w utrzymaniu czystości.
JADO® — system mikrowentylacji zastosowany w górnej części buta (przy kołnierzu), zapewniający dobrą termiczną izolację zarówno przed zimnem jak i ciepłem.
Tylna strefa zginania.
Dodatkowa ochrona kostek.
Skórzany uchwyt ułatwiający szybkie wkładanie buta.
Wyściółka w okolicach kostek.
Miękki kołnierz w górnej części buta.
Anatomicznie uformowany język.
System blokujący rozpinanie się zamka błyskawicznego (model 006).

Buty specjalne strażackie FHR 006 zapewniają maksymalny komfort:

- **IBISAFE®** — wkładka podeszwowa z Kevlar®-u zamiast wkładki stalowej, zapewniająca nieprzebijalność podeszwy, a równocześnie jej giętkość i elastyczność oraz doskonałą izolację termiczną. Jej zastosowanie w znaczny sposób zmniejsza masę butów.
- **TE-POR®** — membrana wodoodporna i oddychająca, umożliwiająca odprowadzanie potu na zewnątrz, poprawiająca parametry higieniczne, zabezpieczająca przed przemakaniem, zapewniająca uczucie komfortu w każdych warunkach atmosferycznych.
- **NITRIL®**-owa podeszwa wykonana z czarnego wulkanizowanego kauczuku, chroniąca przed mrozem i wysokimi temperaturami, ergonomiczna, antystatyczna, antypoślizgowa, kwaso i olejoodporna, łatwa w utrzymaniu czystości.
- **JADO®** — system mikrowentylacji, zapewniający dobrą termiczną izolację zarówno przed zimnem i ciepłem, zastosowany w górnej części buta (przy kołnierzu).
- Tylna strefa zginania.
- Dodatkowa plastikowa ochrona kostek.
- Skórzany uchwyt ułatwiający szybkie wkładanie buta.
- Wyściółka w okolicach kostek.
- Miękki kołnierz w górnej części buta.

- Anatomicznie uformowany język.
- System blokujący rozpinanie się zamka błyskawicznego (model 006).

Bezpieczeństwo w ekstremalnych warunkach:

- Spełniają wymogi normy **EN 15090:2012** dla obuwia strażackiego typu 2
- Trzeci stopień odporności termicznej HI3 (kontakt z podłożem o temperaturze 250°C przez 40 minut)
- Stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową nieścieralną krawędzią, odporne na uderzenie o mocy do 200 J i przebicie o sile 1500 N
- Wykonane z licowej skóry hydrofobowej, specjalnie impregnowanej, żaroodpornej i wodoodpornej przez okres 180 minut
- Zapewniają dobrą widoczność użytkownika dzięki niepalnym taśmom odblaskowym 3M®
- Szwy wykonane z niepalnych nici NOMEX®
- Zastosowane w systemie wiązania pętle zamiast haków chronią przed ryzykiem zawiśnięcia (model 006).

1. Wysokiej jakości wodoodporna skóra tłoczona lub gładka w kolorze czarnym i czerwonym. JADO® – system mikrowentylacji z wewnętrzną podszewką, zapewniający dobrą termoizolację w górnej części buta.
2. Pętle zamiast haków z użyciem zatrzasków wykluczające ryzyko zawiśnięcia. Taśmy odblaskowe 3M® w kolorze żółtym.
3. Anatomicznie uformowany język, sznurowadła NOMEX®, zamek błyskawiczny oraz uchwyt z tyłu cholewki ułatwiający szybkie wkładanie buta.
4. Komfortowa tylna strefa zginania wykonana z pianki wzmocnionej tkaniną i zszytej niepalnymi nićmi NOMEX®.
5. Podeszwa wykonana z NITRIL®, pneumatyczna, antystatyczna chroniąca przed mrozem i wysoką temperaturą, antypoślizgowa, kwaso i olejoodporna, łatwa w czyszczeniu. IBISAFE® najnowszej generacji, nie zawierająca metalu wewnętrzna podeszwa z kevlar®-u w pełni chroniąca przed przebiciem.
6. Membrana: oddychająca, wodoodporna, absorbująca wilgoć i wydalająca ją na zewnątrz. Ogniodporne szwy NOMEX®.
7. Wbudowane stalowe wzmocnienie noska ochronnego z gumową krawędzią. Odporna na ścieranie gumowa osłona noska wykonana z czarnego materiału elastomerowego.
8. Posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP.
9. Występuję w rozmiarach od 37 do 48.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIARY BUTÓW: 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48