

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/gasnica-proszkowa-6kg-abc-gp-6x-kzwm-ogniochron-p-259.html>



## Gaśnica proszkowa 6kg ABC GP-6x KZWM OGNIОCHRON

Cena brutto	<b>168,51 zł</b>
Cena netto	<b>137,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>GP6XABC-43A</b>
Producent	<b>KZWM OGNIОCHRON S.A.</b>

### Opis produktu

**Gaśnica zaprojektowana dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej. Pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym**

#### ZASTOSOWANIE:

Zaprojektowana dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej. Pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym

#### PODSTAWOWE CECHY:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikaty systemu jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

**Produkt posiada Certyfikat MED.**

#### DANE TECHNICZNE:

- Skuteczność gaszenia: 43A 233B C
- Masa środka gaśniczego: 6 kg
- Czynnik roboczy: N<sub>2</sub>
- Czas działania: 15 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar
- Zakres temperatur stosowania: -30 oC / +60 oC
- Masa całkowita: ~9,3 kg
- Maks. napięcie gaszonego urząd: 1000 V lub 245000 V\*
- Całkowita wysokość: 495 mm
- Średnica zbiornika: 160 mm UV.