

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/gasnica-proszkowa-6kg-ze-stopą-tworzywową-gp-6x-abc/pe-p-262.html>

## Gaśnica proszkowa 6kg ze stopą tworzywową-GP-6x ABC/MP/E

Cena brutto	<b>169,74 zł</b>
Cena netto	<b>138,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>GP6XABC/E</b>
Producent	<b>KZWM OGNIOCHRON S.A.</b>

### Opis produktu

#### Przeznaczenie:

Gaśnica znajduje szczególne zastosowanie w energetyce, górnictwie podziemnym, transporcie kolejowym oraz w zakładach przemysłowych, magazynach, hurtowniach, garażach, autobusach i samochodach ciężarowych.

#### Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą;
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy;
- wąż tworzywowo umożliwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaśniczego;
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szykootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego;
- możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący;
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych;
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu;
- skuteczność wyższa od normatywnej.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Gaśnicą GP-6x ABC/E można gasić pożary urządzeń elektrycznych o napięciu do 245 kV (Instytut Energetyki Nr EWN/06/E/07d).

Gaśnica może być stosowana w górnictwie (opinia CSRG nr 26/2008). Dane techniczne

<b>Ciśnienie próbne zbiornika</b>	27 bar
<b>Zakres temperatur stosowania</b>	-30C +60C
<b>Skuteczność gaśnicza</b>	27A 183B
<b>Wysokość całkowita</b>	533 mm
<b>Masa środka gaśniczego</b>	6 kg
<b>Czynnik roboczy</b>	Azot
<b>Średnica zbiornika</b>	160 mm
<b>Ciśnienie robocze</b>	15 bar
<b>Czas działania</b>	15 s
<b>Rodzaj środka gaśniczego</b>	Furex ABC Standard
<b>Masa całkowita</b>	9,9 kg
<b>Dopuszczalne napięcie urządzenia</b>	245 kV