

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/gasnica-proszkowa-gp-12-abce-p-278.html>

## Gaśnica proszkowa GP-12-ABC/E

Cena brutto	<b>357,93 zł</b>
Cena netto	<b>291,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>GP12ABC/E</b>
Producent	<b>KZWM OGNIOCHRON S.A.</b>

### Opis produktu

#### Przeznaczenie

Gaśnica proszkowa 12 kg ABC znajduje szczególne zastosowanie w samochodach ciężarowych, autobusach, maszynach samobieżnych, magazynach farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, halach przemysłowych, na statkach, w podziemnych wyrobiskach górniczych, zakładach energetycznych i chemicznych.

#### Podstawowe cechy:

- zbiornik stalowy pokryty trwałą powłoką lakierniczą;
- wąż tworzywoy ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaśniczego zakończony zaworem odcinającym;
- możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący;
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych;
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Gaśnicą GP-12z ABC można gasić pożary urządzeń elektrycznych o napięciu do 123 kV (Instytut Energetyki Nr EWN/146/E/07a).

Gaśnica może być stosowana w górnictwie (opinia CSRG nr 37/2008). Dane techniczne

<b>Skuteczność gaśnicza</b>	43A 183B
<b>Masa czynnika roboczego</b>	210 g
<b>Masa środka gaśniczego</b>	12 kg
<b>Wysokość całkowita</b>	634 mm
<b>Średnica zbiornika</b>	200 mm
<b>Masa całkowita</b>	20 kg
<b>Rodzaj środka gaśniczego</b>	Ogniotex 106 (Furex ABC Standard)
<b>Ciśnienie próbne zbiornika</b>	27 bar
<b>Ciśnienie robocze</b>	15 bar
<b>Dopuszczalne napięcie urządzenia</b>	123 kV
<b>Zakres temperatur stosowania</b>	-20C +60C
<b>Czynnik roboczy</b>	CO2