

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/gasnica-proszkowa-gp-6z-abcmmme-p-271.html>

## Gaśnica proszkowa GP-6z ABC/MM/E

Cena brutto	<b>254,61 zł</b>
Cena netto	<b>207,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>GP6ZABC/E</b>
Producent	<b>KZWM OGNIOCHRON S.A.</b>

### Opis produktu

#### Przeznaczenie:

Gaśnica znajduje szczególne zastosowanie w energetyce, górnictwie podziemnym, transporcie kolejowym (możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciach do 123 kV) oraz w zakładach przemysłowych, magazynach, hurtowniach, garażach, itp.

#### Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą;
- wąż tworzywowy zakończony prądownicą pistoletową pozwalającą na dozowanie emisji proszku gaśniczego;
- możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący;
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych;
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Gaśnicą GP-6z ABC można gasić pożary urządzeń elektrycznych o napięciu do 245 kV (Instytut Energetyki Nr EWN/110/E/06).

Gaśnica może być stosowana w górnictwie (opinia CSRG nr 27/2008). Dane techniczne

<b>Średnica zbiornika</b>	160 mm
<b>Rodzaj środka gaśniczego</b>	Ogniotex 110 (ABC 40%)
<b>Wysokość całkowita</b>	510 mm
<b>Czas działania</b>	15 s
<b>Ciśnienie robocze</b>	15 bar
<b>Ciśnienie próbne zbiornika</b>	27 bar
<b>Dopuszczalne napięcie urządzenia</b>	123 kV
<b>Zakres temperatur stosowania</b>	-30°C +60°C
<b>Masa całkowita</b>	10,3 kg
<b>Masa czynnika roboczego</b>	120 g
<b>Skuteczność gaśnicza</b>	27A 144B
<b>Masa środka gaśniczego</b>	6 kg
<b>Czynnik roboczy</b>	CO <sub>2</sub>