Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:32

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/halligan-dielektryczny-nupla-76-p-6753.html



Halligan dielektryczny NUPLA 76

Cena brutto	**1 272,00 zł**
Cena netto	**1 034,15 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność produktu**
Numer katalogowy	**250810**
Producent	**NUPLA**

Opis produktu

Halligan dielektryczny NUPLA 76 to wielofunkcyjne narzędzie ratownicze przeznaczone dla straży pożarnej, służb ratowniczych, policji i innych służb specjalnych.

- do wyważania zablokowanych drzwi/ zamków
- do przebijania metalu
- do unoszenia
- do podważania
- do torowania drogi

Urządzenie składa się z głowicy oraz rękojeści o antypoślizgowej i prążkowanej powierzchni z polipropylenu. Dla uzyskania najwyższego stopnia wytrzymałości posiada kute końcówki stalowe, które poddane zostały obróbce cieplnej.

Aby unieść ciężar, umieszcza się pod nim klin widełkowy. Wówczas narzędzie służy jako lewar. Szczelina w klinie może posłużyć do wyciągania bolców, gwoździ lub śrub.

Klin płaski stosuje się do wyważania drzwi w budynkach, a także drzwi samochodowych. Klinem tym można również poszerzyć wąskie szczeliny.

Szpica służy do podważania otwartych drzwi i zamków okiennych, jak również do przebijania blachy i innych materiałów budowlanych.

Końcówki mogą być również wykorzystane do rozbijania obiektów wykonanych z różnych materiałów. Dzięki dielektrycznym właściwościom surowca, z którego jest wykonany nie przewodzi elektryczności.

DANE TECHNICZNE:

- Długość: 76 cm
- Waga: 4,0 kg

Halligan Tool dielektryczny NUPLA 76 cm

Bardzo przydatne urządzenie podczas działań ratowniczych. Końcówki robocze zostały wykonane zostały z kutej stali, co znacznie zwiększa ich wytrzymałość. Rękojeść narzędzia wykonana została z materiału NuplaGlas, dzięki czemu urządzenie jest znacznie lżejsze.

Zalety

- Szerokie możliwości różnego wykorzystania podczas działań ratowniczych w zależności od zaistniałej sytuacji i wyobraźni ratowników
- Nie przewodzi prądu – chroni przed napięciem do 20 000 V
- Korpus zgodny z normą IEC 61235 i ICE 60855
- Optymalny stosunek siły do masy