

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/hydrant-wewnetrzny-dn-25-wnekowy-z-wezem-polsztywnym-o-dlugosci-30mb-wykonanie-boczne-z-miejscem-na-gasnice-p-6825.html>



## Hydrant wewnętrzny DN-25-wnękowy z węzłem półsztywnym o długości 30mb wykonanie boczne z miejscem na gaśnicę.

Cena brutto	<b>2 033,19 zł</b>
Cena netto	<b>1 653,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>S-25-WBG30-P</b>
Producent	<b>SUPRON 3</b>

### Opis produktu

**Hydrant wewnętrzny DN-25-wnękowy z węzłem półsztywnym 25mm o długości 30mb wykonanie boczne z miejscem na gaśnicę.**

#### Hydrant chroniony:

- znakiem towarowym ustanowionym prawem ochronnym nr **185129**
- unijnym wzorem przemysłowym nr **001777418-0002**
- wzorem użytkowym nr **62999**
- wzorem użytkowym nr **64713**

#### HYDRANT WYSTĘPUJE W NASTĘPUJĄCYCH OPCJACH DŁUGOŚĆ WĘŻA

- **20 m**
- **30 m**

#### KOLOR SZAFY

- **czerwony**
- **biały**

#### WERSJA MONTAŻU

- **zawieszany**
- **wnękowy**

#### Skład hydrantu:

- szafka hydrantowa standardowa z miejscem na gaśnicę - blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową
- mosiężny zawór hydrantowy FI25
- zwijadło węza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
- wąż tłoczny półsztywny o długości 20m zgodny z normą PN-EN 694 z prowadnicą węza
- prądowica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węza na zwijadle poprzez zakucie
- zamek Patent
- oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1

- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
- karta gwarancyjna
- nr identyfikacyjny

#### Wymiary hydrantu

- Wysokość: 900mm
- Szerokość: 280mm
- Głębokość: 700mm

## Właściwości hydrauliczne

Ciśnienie robocze od 0,2MPa do 1,2MPa

Prąd wody rozproszony stożkowy – nie mniejszy niż 45 stopni.

		wąż 30 mb		wąż 20 mb	
Natężenie przepływu /wydajność/	ciśnienie [MPa]	strumień rozproszony	strumień zwarty	strumień rozproszony	strumień zwarty
Średnica równoważna 10 mm	0,2	61 l/min	60 l/min	65 l/min	64 l/min
	0,4	86 l/min	85 l/min	92 l/min	91 l/min
	0,6	104 l/min	103 l/min	112 l/min	111 l/min
<b>Współczynnik K</b>		<b>43</b>		<b>46</b>	
<b>Efektywny zasięg rzutu strumienia wody (plus długość węża 20 mb lub 30 mb)</b>					
Średnica równoważna 10 mm	0,2	4,5 m	11,8 m	4,5 m	11,8 m
	0,4	7,0 m	14,4 m	7,0 m	14,4 m
	0,6	8,1 m	18,0 m	8,1 m	18,0 m

Uwaga: Zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P przedstawia równanie:  $Q = \sqrt{10P}$ , gdzie Q wyraża się w litrach/minutę, a P w megapaskalach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR SZAFY:** CZERWONY (RAL 3000) , BIAŁY (RAL 9003)