Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 18:26

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/hydrant-wewnetrzny-dn25-zawieszany-z-wezem-polsztywnym-o-dlugosci-20-mb-wykonanie-boczne-p-5089.html



Hydrant wewnętrzny DN25-zawieszany z wężem półsztywnym o długości 20 mb-wykonanie boczne.

Cena brutto	**1 840,57 zł**
Cena netto	**1 496,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**S-25-ZB-20-P**
Producent	**SUPRON 3**

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny DN25-zawieszany z wężem półsztywnym 25mm o długości 20m wykonanie boczne.

Hydrant chroniony:

- znakiem towarowym ustanowionym prawem ochronnym **nr 185129**
- unijnym wzorem przemysłowym **nr 001777418-0002**
- wzorem użytkowym **nr 62999**
- wzorem użytkowym **nr 64713**

HYDRANT WYSTĘPUJE W NASTĘPUJĄCYCH OPCJACH
DŁUGOŚĆ WĘŻA

- **20 m**
- **30 m**

KOLOR SZAFY

- **czerwony**
- **biały**

WERSJA MONTAŻU

- **zawieszany**
- **wnękowy**

Skład hydrantu:

- szafka hydrantowa standardowa - blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową

- mosiężny zawór hydrantowy FI25
- zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
- wąż tłoczny półsztywny 25mm o długości 20m zgodny z normą PN-EN 694 z prowadnicą węża
- prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
- zamek Patent
- oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
- karta gwarancyjna
- nr identyfikacyjny

Wymiary hydrantu

- **Wysokość: 650mm**
- **Szerokość: 280mm**
- **Głębokość: 700mm**

Właściwości hydrauliczne

Ciśnienie robocze od 0,2MPa do 1,2MPa
Prąd wody rozproszony stożkowy – nie mniejszy niż 45 stopni.

		wąż 30 mb		**wąż 20 mb**	
Natężenie przepływu /wydajność/	ciśnienie [MPa]	strumień rozproszony	strumień zwarty	strumień rozproszony	strumień zwarty
Średnica równoważna 10 mm	0,2	61 l/min	60 l/min	65 l/min	64 l/min
	0,4	86 l/min	85 l/min	92 l/min	91 l/min
	0,6	104 l/min	103 l/min	112 l/min	111 l/min
Współczynnik K		**43**		**46**	
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody (plus długość węża 20 mb lub 30 mb)					
Średnica równoważna 10 mm	0,2	4,5 m	11,8 m	4,5 m	11,8 m
	0,4	7,0 m	14,4 m	7,0 m	14,4 m
	0,6	8,1 m	18,0 m	8,1 m	18,0 m

Uwaga: Zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P przedstawia równanie: Q = √10P, gdzie Q wyraża się w litrach/minutę,a P w megapaskalach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR SZAFY: CZERWONY (RAL 3000) , BIAŁY (RAL 9003)