

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/hydrant-wewnetrzny-wnekowy-z-wezem-polsztywnym-33-dlugosci-30m-wykonanie-boczne-p-6862.html>



## Hydrant wewnętrzny wnekowy z węzem półsztywnym 33 długości 30m wykonanie boczne

Cena brutto	<b>2 245,98 zł</b>
Cena netto	<b>1 826,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>S-33-WB30-OFP</b>
Producent	<b>SUPRON 3</b>

### Opis produktu

**Hydrant wewnętrzny z węzem półsztywnym 33 w wykonaniu bocznym.**

**DŁUGOŚĆ WĘŻA:**

**30 - metrów**

**RODZAJ SZAFY:**

**- Wnekowy**

**KOLOR SZAFY**

**- Czerwony (RAL 3000)**

**- Biały (RAL9003)**

**NALEŻY TE PARAMETRY WYBRAĆ W OPCJACH**

**Hydrant chroniony:**

- znakiem towarowym ustanowionym prawem ochronnym **nr 185129**
- unijnym wzorem przemysłowym **nr 001777418-0002**
- wzorem użytkowym **nr 62999**
- wzorem użytkowym **nr 64713**

**Skład hydrantu:**

- szafka hydrantowa ocynkowana malowana farbą fasadową
- zawór hydrantowy FI52 z redukcją skośną
- zwijadło węża w kolorze RAL 3000 z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania wraz z prowadnicą węża
- wąż tłoczny półsztywny FI33 o długości 20m zgodny z normą PN-EN 694
- prądownica hydrantowa PWh-33 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
- zamek Patent
- oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 33
- karta gwarancyjna
- nr identyfikacyjny

**Wymiary hydrantu**

- Wysokość: **750mm**
- Szerokość: **400mm**
- Głębokość: **800mm**

### Właściwości hydrauliczne

Ciśnienie robocze od 0,2 MPa do 0,7 MPa.

Prąd wody rozproszony stożkowy – nie mniejszy niż 45 stopni.

		<b>zawór hydrantowy 52 mm</b>		<b>zawór kulowy 32 mm</b>	
Natężenie przepływu /wydajność/	ciśnienie [MPa]	strumień rozproszony	strumień zwarty	strumień rozproszony	strumień zwarty
Średnica równoważna 12 mm	0,2	107 l/min	90 l/min	108 l/min	91 l/min
	0,4	151 l/min	128 l/min	152 l/min	129 l/min
	0,6	184 l/min	157 l/min	185 l/min	158 l/min
<b>Współczynnik K</b>		<b>75</b>	<b>64</b>	<b>76</b>	<b>64</b>
<b>Efektywny zasięg rzutu strumienia wody (plus długość węża 20 mb lub 30 mb)</b>					
Średnica równoważna 12 mm	0,2	4,1 m	10,4 m	4,2 m	10,6 m

Uwaga: Zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P przedstawia równanie:  $Q = \sqrt{10P}$ , gdzie Q wyraża się w litrach/minutę, a P w megapaskalach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR SZAFY:** CZERWONY (RAL 3000) , BIAŁY (RAL 9003)