Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 18:26

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/hydrant-wewnetrzny-zawieszany-z-wezem-plaskoskladanym-5215m-kolyska-p-5107.html



# Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem płaskoskładanym 52/15m kołyska

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **561,50 zł** |
| Cena netto | **456,50 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **S-52-C215-P** |
| Producent | **SUPRON 3** |

## Opis produktu

**Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem płaskoskładanym 52mm o długości 15m ułożonym w kołysce.**

**Hydrant chroniony:**

- znakiem towarowym ustanowionym prawem ochronnym **nr 185129**
- unijnym wzorem przemysłowym **nr 001777418-0002**
- wzorem użytkowym **nr 62999**
- wzorem użytkowym **nr 64713**

**Skład hydrantu:**

- szafka hydrantowa standardowa - blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową

- zawór hydrantowy FI52
- wspornik węża stanowi kołyska
- wąż tłoczny płaskoskładany o długości 15m zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
- prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2
- zamek patent
- oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-2
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
- karta gwarancyjna
- nr identyfikacyjny

**Wymiary hydrantu**

- **Wysokość: 520mm**
- **Szerokość: 390mm**
- **Głębokość: 180mm**

## Właściwości hydrauliczne

Ciśnienie robocze od 0,2 MPa do 0,7 MPa
Prąd wody rozproszony stożkowy – nie mniejszy niż 45 stopni.

| Natężenie przepływu /wydajność/ | ciśnienie [MPa] | strumień rozproszony | strumień zwarty |
|---|---|---|---|
| Średnica równoważna 13 mm | 0,2 | 172 l/min | 155 l/min |
| | 0,4 | 244 l/min | 220 l/min |
| | 0,6 | 299 l/min | 270 l/min |
| **Współczynnik K** | | **122** | **110** |
| **Efektywny zasięg rzutu strumienia wody (plus długość węża 15 mb lub 20 mb)** | | | |
| Średnica równoważna 13 mm | 0,2 | 5,4 m | 10,8 m |
| | 0,4 | 8,1 m | 17,1 m |
| | 0,6 | 9,9 m | 19,8 m |

Uwaga: Zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P przedstawia równanie: Q = √10P, gdzie Q wyraża się w litrach/minutę,a P w megapaskalach.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR SZAFY**: CZERWONY (RAL 3000) , BIAŁY (RAL 9003)