Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 22:23

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/hydrant-wewnetrzny-zawieszany-z-wezem-plaskoskladanym-5220m-z-miejscem-na-gasnice-6kg-zwijadlo-p-5114.html



Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem płaskoskładanym 52/20m z miejscem na gaśnicę 6kg zwijadło

Cena brutto	**1 011,06 zł**
Cena netto	**822,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**S-52-C1G620-P**
Producent	**SUPRON 3**

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny z wężem płaskoskładanym 52/20m z miejscem na gaśnicę 6kg zwijadło

Hydrant chroniony:

- znakiem towarowym ustanowionym prawem ochronnym **nr 185129**
- unijnym wzorem przemysłowym **nr 001777418-0002**
- wzorem użytkowym **nr 62999**
- wzorem użytkowym **nr 64713**

Skład hydrantu:

- szafka hydrantowa standardowa z miejscem na gaśnicę 6kg - blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową

- zawór hydrantowy FI52
- wspornik węża stanowi zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 90°
- wąż tłoczny płasko składany o długości 20m zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
- prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2
- zamek patent
- oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-2
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
- karta gwarancyjna
- nr identyfikacyjny
- kolor czerwony (RAL 3000) lub biały (RAL 9003)

Wymiary hydrantu

- **Wysokość: 600mm**
- **Szerokość: 700mm**
- **Głębokość: 250mm**

Właściwości hydrauliczne

Ciśnienie robocze od 0,2 MPa do 0,7 MPa
Prąd wody rozproszony stożkowy – nie mniejszy niż 45 stopni.

Natężenie przepływu /wydajność/	ciśnienie [MPa]	strumień rozproszony	strumień zwarty
Średnica równoważna 13 mm	0,2	172 l/min	155 l/min
	0,4	244 l/min	220 l/min
	0,6	299 l/min	270 l/min
Współczynnik K		**122**	**110**
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody (plus długość węża 15 mb lub 20 mb)			
Średnica równoważna 13 mm	0,2	5,4 m	10,8 m
	0,4	8,1 m	17,1 m
	0,6	9,9 m	19,8 m

Uwaga: Zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P przedstawia równanie: Q = √10P, gdzie Q wyraża się w litrach/minutę,a P w megapaskalach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP MONTAŻU: ZAWIESZANA , WNĘKOWA