

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/kamera-termowizyjna-attackcam-f20-p-5685.html>

Kamera termowizyjna AttackCam F20

Cena brutto	7 000,00 zł
Cena netto	5 691,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Attackcam
Producent	PHU Rol-Poż Safety

Opis produktu

KAMERA TERMOWIZYJNA ATTACKCAM F20 - kamera termowizyjna do zastosowań w straży pożarnej

KAMERA TERMOWIZYJNA ATTACKCAM F20 to wyjątkowo lekka i funkcjonalna kamera termowizyjna, która sprawdzi się zarówno podczas działań gaśniczych – kamera może pracować do 3 minut w 260°C, jest odporna na upadek z wysokości 2 m ze stopniem ochrony na poziomie IP64, jak również jako dodatkowa para oczu, która pomoże w ocenie sytuacji podczas akcji ratunkowych prowadzonych nocą lub w warunkach ograniczonej widoczności. Kamera sprawdzi się zarówno w warunkach pracy dowódcy jak i rotę gaśniczej.

F20 to jedna z najlepiej spozycjonowanych cenowo kamer termowizyjnych dedykowanych straży pożarnej i innym służbom ratunkowym. Dzięki wbudowanym i łatwo wybieralnym trybom pracy m.in. trybowi pożarowemu NFPA z centralnym pomiarem temperatury, czy trybowi poszukiwawczemu, znajdzie ona zastosowanie niemal w każdej dziedzinie ratownictwa. F20 została wyposażona w opcję obrazu multi fusion MFM tzn. połączenie obrazu z kamery termowizyjnej oraz obrazu video, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie bardzo wyraźnego obrazu z miejsca prowadzenia działań.

Kamera dzięki bardzo kompaktowej budowie, lekkości oraz intuicyjnej obsłudze jest przyjazna dla każdego użytkownika. F20 posiada opcję wykonywania zdjęć, które następnie można przesłać na komputer za pomocą WIFI oraz dedykowanej aplikacji. Zintegrowana latarka może być używana konwencjonalnie lub wspierać system MFM. Żywotność baterii wynosi do 6 godzin, a poziom jej naładowania widoczny jest na wyświetlaczu.

F20 od Attackcam to:

- rozdzielczość przetwornika 256 x 192
- częstotliwość odświeżania 25 Hz
- rozmiar ekranu 3.2"
- rozdzielczość ekranu 320 x 240
- zakres pomiaru od -20°C do +610°C
- czułość termalna 0,04°C/40mK
- rozmiar piksela 12 µm
- pole widzenia 37,2°(pion) x 50°(poziom) / dla chwytu typu „gangster” 50°(pion) x 37,2°(poziom)
- wyposażona w tryb kolorów wg NFPA (0-150°C kolor szary/150-300°C kolor żółty/300-450°C kolor pomarańczowy/450-550°C kolor czerwony) + White Hot + Black Hot + Ironbow

-
- tryby obrazu: termiczny + MFM
 - pomiar punktów: centralnego i najgorętszego
 - wbudowana latarka
 - możliwość wykonywania i zapisywania zdjęć (wbudowana pamięć 4 GB co pozwala na zapis ok 90 000 zdjęć)
 - wbudowany moduł Wi-Fi (2.4 GHz)
 - czas rozruchu ok 5 sekund (od pełnego wyłączenia)
 - czas pracy do 6h (w temp. 20°C)
 - zasilanie – wbudowany akumulator Li-ion
 - ładowarka poprzez magnetyczne złącze USB
 - czas ładowania 3 h
 - wskaźnik ładowania baterii
 - ładowanie + interfejs microUSB (nie wymaga dodatkowego oprogramowania do pobierania zdjęć)
 - odporność na upadek z 2m
 - IP 64
 - masa 380 g
 - wymiary 230 x 75 x 125 mm
 - zalecane warunki pracy:
 - temperatura od -20°C do +610°C (-10°C do 55°C – bez ograniczeń czasowych / 150°C – do 10 minut / 200°C – do 3 minut)
 - wilgotność $\leq 95\%$

Gwarancja: standardowa 2 lata dla klientów indywidualnych, 12 miesięcy dla firm, instytucji, gmin. Po rejestracji produktu za pomocą specjalnego formularza, dla wszystkich klientów: 2 lata na kamerę i 5 lat na detektor.