Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:28

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/kombinezon-chemoodporny-gazoszczelny-alphatec-light-typ-cvvp1-z-wentylacja-p-6587.html



Kombinezon chemoodporny gazoszczelny AlphaTec® Light typ CV/VP1-z wentylacją

Dostępność	**Zapytaj o termin realizacji**
Numer katalogowy	**L-CV-W**
Producent	**ASF**

Opis produktu

Ubranie gazoszczelne AlphaTec® Light Typ CV/VP1- z wentylacją

Wysoka jakość i wysoki stopień bezpieczeństwa.

Ubranie chemoodporne gazoszczelne AlphaTec® Light typ CV/VP1 zapewnia ochronę przez niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (płynami, gazami, cząsteczkami stałymi). Jest to ubranie całkowicie zamknięte i hermetyczne. Aparat oddechowy schowany jest pod ubraniem.

Kombinezon chemoodporny gazoszczelny AlphaTec® Light typ CV/VP1 posiada certyfikaty zgodności z europejską normą EN 943- 1.

Wykonane jest z silnej i giętkiej tkaniny poliamidowej, po obu stronach pokrytej tworzywem PVC. Taka konstrukcja zapewnia miękkość i trwałość materiału i jednocześnie bardzo dobrą odporność na szeroką gamę stosowanych w przemyśle środków chemicznych.

Wyposażenie kombinezonu:

- Typ VP1 i CV – dwa rozmiary wizjera wykonanego z 2 mm tworzywa PVC charakteryzującego się dużą odpornością na substancje chemiczne i uderzenia,
- niezależnie montowane, 5-palczaste rękawice z gumy chloroprenowej, w kombinacji z elastycznymi mankietami stanowiącymi dodatkowe zabezpieczenie. Mankiety bardzo łatwo jest wymienić. Mocowane za pomocą pierścieni bagnetowych Trellchem Bayonet. Dostępne inne rękawice na żądanie.
- żółte buty wykonane z żółtego tworzywa PVC, mocowane za pomocą systemu pierścieniowego. Alternatywnie doszyte skarpety z tego samego materiału co kombinezon.
- długi, mocny i szczelny zamek błyskawiczny powlekany kauczukiem chloroprenowym. Zamek biegnie po lewej stronie, co umożliwia użytkownikowi łatwe zapięcie i rozpięcie ubrania. Suwak zamyka się w kierunku do dołu, dzięki czemu łatwo jest skontrolować jego pozycję oraz sięgnąć do zawleczki suwaka. Suwak osłonięty jest patką ochronną.

Kombinezon chemoodporny gazoszczelny AlphaTec® Light typ CV/VP1 jest standardowo wyposażony w zintegrowany system wentylacyjny. Przepływ reguluje z zewnątrz sam użytkownik, poprzez pokrętło znajdujące się przy wylocie zaworu regulującego. Standardowy przepływ wynosi od 2 do 30 l/min (opcjonalnie od 30 do 100 l/min.). Układ jest podłączony do aparatu oddechowego. Membrana zaworu automatycznie kontroluje nadmiar ciśnienia. Zawór zabezpiecza dodatkowa osłona.

Kombinezon spełnia normy:

- EN 943-1:2015 i EN 943-1/FprA1:2018,
- EN 1073-2:2002 (cząstki radioaktywne),
- EN 14126:2003 (czynniki zakaźne),
- EN 1149-5:2008 (antystatyczny materiał),
- SOLAS (dot. skafandrów z aparatem noszonym na zewnątrz typ T).

Substancja	**Czas przenikania w minutach**
Wodorotlenek sodu, 40%	>480
Kwas siarkowy, 96%	>120
Amoniak gaz	>480
Amoniak ciecz, 99,5%	>480