



## Kompresor Bauer POSEIDON EDITION - PE 100

Cena brutto	<b>15 708,33 zł</b>
Cena netto	<b>12 771,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PE100TB</b>

### Opis produktu

Każdy strażak, ratownik czy nurek który potrzebuje mieć butle z powietrzem do oddychania zna firmę BAUER. Jednym z najtańszych na rynku ale bardzo dobrej jakości produktem tej firmy jest kompresor Bauer Posejdon model PE100. Model ten występuje w 3 możliwych rodzajach napędu dlatego zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Wersja takiego kompresora polecamy małym jednostkom OSP oraz szkołom nurkowym gdyż mimo wszystko wydajność 100l/min to nie jest mało ale w przypadku dużego zapotrzebowania na powietrze może się okazać za mały. **Wersję kompresora można wybrać sobie w opcjach**

TYP	WYDAJNOŚĆ [l/min]	NAPĘD	WAGA [kg]	WYMIARY D x S x W [ cm]
PE 100-TB	100	Silnik benzynowy 4-suwowy, Robin/Subaru	42	74 x 34 x 42
PE 100- TE	100	silnik trzyczonowy 400V 50Hz	44	66 x 35 x 42
PE 100- TE	100	silnik jednofazowy 230V 50Hz	44	66 x 35 x 42

**Blok kompresora** to żadna nowość po prostu zastosowano sprawdzony blok który niezawodnie pracuje od lat w kompresorach typu JUNIOR jest to blok z filtrem wlotowym typu micronic z chłodnicami międzystopniowymi, chłodnicą końcową, separatorem międzystopniowym po 2 stopniu i pośrednimi zaworami bezpieczeństwa;

Blok kompresora i silnik zamontowane na standardowej ramie bazowej; napęd przez pasek klinowy ; modele zasilane silnikiem benzynowym z rurą teleskopową;

Kompresor został wyposażony w nowatorski System filtrów P11 Składający się z: filtra TRIPLEX® - z trwałym wkładem filtrującym TRIPLEX®, zaworem utrzymywania ciśnienia / zwrotnym i końcowym zaworem bezpieczeństwa

**Kompresor standardowo posiada jedno przyłącze napełniające może to być:**

**na 225 bar**, w którego skład wchodzi: 1 wąż napełniający (ciśnieniowy), długość 1m , 1 zawór napełniający PN 200 bar / 3200 psig z automatycznym odpowietrzeniem, do połączeń butli 5/8" BSP, DIN EN 144-2 , 1 manometr (zamontowany na zaworze napełniania), 1 międzynarodowe przyłącze napełniające

**na 330 bar**, składające się z: 1 wąż napełniający (ciśnieniowy), długość 1m, 1 zawór napełniający PN 300 bar / 4700 psig z automatycznym odpowietrzeniem, do połączeń butli 5/8" BSP, DIN EN 144-2 1 manometr (zamontowany na zaworze napełniania)

**W przypadku zamówienia proszę określić ciśnienie robocze**

**PE 100 w wersji z silnikiem spalinowym jest najlżejszą jednostką, o masie wynoszącej zaledwie 42 kg,**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**CIŚNIENIE ROBOCZE:** 225 Bar , 338 Bar

**TYP KOMPRESORA:** Wersja TE - 3 fazowy 400V 50Hz , Wersja TW - jednofazowy 230V 50Hz (+ 1 745,37 zł ) , Wersja TB -  
Silnik Spalinowy (+ 1 692,48 zł )