

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-adalit-l-3000-p-6500.html>



## Latarka ADALIT L-3000

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 414,50 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>1 150,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>L3000</b>              |
| Producent        | <b>PHU Rol-Poż Safety</b> |

### Opis produktu

Adalit L-3000 to profesjonalna latarka ratownicza o wysokich parametrach technicznych łącząca wysoką intensywność światła LED z nowatorską optyką, dużym, cyfrowym wyświetlaczem i eleganckim wzornictwem.

Od lat używana przez strażaków/ratowników na całym świecie. Lekka, trwała i niezawodna. Jej zaletą są długie czasy świecenia **od minimum 6 do maksimum 18 godzin**.

- Specjalistyczna podwójna optyka,
  - Źródło światła- 2 diody LED o intensywności świecenia 135 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła. Łączna intensywność świecenia 200 lm,
  - Technologia LedEngine z systemem oświetlania podłoża. Opcja FLOOD to unikalne rozwiązanie „system oświetlenia podłoża” tak, aby oświetlić teren, po którym chodzi użytkownik,
  - Tylko funkcja Booster umożliwi oświetlenie na dużą odległość, strumieniem światła o dużej sile penetracji,
  - Materiał: Żywica termoplastyczna o wysokiej odporności na uderzenia, ekstremalne temperatury i substancje powodujące korozję. Wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży, aby umożliwiał łatwe naciśnięcie,
  - Użytkownik może wybrać pomiędzy 3 różnymi intensywnościami świecenia, co w każdym momencie umożliwia skorygowanie czasu świecenia od minimum 6 do maksimum 18 godzin. Czas świecenia: rzeczywisty w godzinach i minutach, dzięki zastosowaniu cyfrowego wyświetlacza. Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii: Dioda LED, na 15 minut przed wyczerpaniem baterii zaczyna pulsować,
  - Poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu. Bateria: litowa- napięcie: 3,7 V, Przegubowa obrotowa głowica ustawialna w 3 pozycjach 0° / 45°/ 90°.
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii. Migający sygnał diody LED 15 min. przed wyczerpaniem baterii.

#### Certyfikowana na zgodność z:

ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga  
II 1D Ex ia op is IIIC T85 0C Da  
GAS Zone 0/1/2  
Dust Zone 20/21/22

**Stopień ochrony:** IP67

**Waga:** 500 g

**Wymiary:** 225 x 70 mm (długość x średnica Ø)

**Akcesoria dodatkowe:** pokrowiec, wykonany z nylonu o wysokiej widoczności.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**RODZAJ ŁADOWARKI:** BEZ ŁADOWARKI , Ładowarka 1-stanowiskowa 12/24V (+ 516,60 zł ) , Ładowarka 1-stanowiskowa 100-240V (+ 516,60 zł ) , Ładowarka 3-stanowiskowa 12/24V (+ 1 439,10 zł ) , Ładowarka 3-stanowiskowa 100-240V (+ 1 525,20 zł ) , Ładowarka 5-stanowiskowa 12/24V (+ 2 337,00 zł ) , Ładowarka 5-stanowiskowa 100-240V (+ 2 509,19 zł )