Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/latarka-adalit-l-3000-p-6500.html



Latarka ADALIT L-3000

Cena brutto	**1 414,50 zł**
Cena netto	**1 150,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**L3000**
Producent	**ADALIT**

Opis produktu

Adalit L-3000 to profesjonalna latarka ratownicza o wysokich parametrach technicznych łącząca wysoką intensywność światła LED z nowatorską optyką, dużym, cyfrowym wyświetlaczem i eleganckim wzornictwem.

Od lat używana przez strażaków/ratowników na całym świecie. Lekka, trwała i niezawodna. Jej zaletą są długie czasy świecenia **od minimum 6 do maksimum 18 godzin**.

- Specjalistyczna podwójna optyka,
- Źródło światła- 2 diody LED o intensywności świecenia 135 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła. Łączna intensywność świecenia 200 lm,
- Technologia LedEngine z systemem oświetlania podłoża. Opcja FLOOD to unikalne rozwiązanie „system oświetlenia podłoża” tak, aby oświetlić teren, po którym chodzi użytkownik,
- Tylko funkcja Booster umożliwi oświetlenie na dużą odległość, strumieniem światła o dużej sile penetracji,
- Materiał: Żywica termoplastyczna o wysokiej odporności na uderzenia, ekstremalne temperatury i substancje powodujące korozję. Wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży, aby umożliwiał łatwe naciśnięcie,
- Użytkownik może wybrać pomiędzy 3 różnymi intensywnościami świecenia, co w każdym momencie umożliwia skorygowanie czasu świecenia od minimum 6 do maksimum 18 godzin. Czas świecenia: rzeczywisty w godzinach i minutach, dzięki zastosowaniu cyfrowego wyświetlacza. Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii: Dioda LED, na 15 minut przed wyczerpaniem baterii zaczyna pulsować,
- Poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu. Bateria: litowa- napięcie: 3,7 V,
  Przegubowa obrotowa głowica ustawialna w 3 pozycjach 0° / 45°/ 90°.
  Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii. Migający sygnał diody LED 15 min. przed wyczerpaniem baterii.

Certyfikowana na zgodność z:
ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T85 0C Da
GAS Zone 0/1/2
Dust Zone 20/21/22

Stopień ochrony: IP67
Waga: 500 g
Wymiary: 225 x 70 mm (długość x średnica Ø)
Akcesoria dodatkowe: pokrowiec, wykonany z nylonu o wysokiej widoczności.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

RODZAJ ŁADOWARKI: BEZ ŁADOWARKI , Ładowarka 1-stanowiskowa 12/24V (+ 516,60 zł), Ładowarka 1-stanowiskowa 100-240V (+ 516,60 zł), Ładowarka 3-stanowiskowa 12/24V (+ 1 439,10 zł), Ładowarka 3-stanowiskowa 100-240V (+ 1 525,20 zł), Ładowarka 5-stanowiskowa 12/24V (+ 2 337,00 zł), Ładowarka 5-stanowiskowa 100-240V (+ 2 509,19 zł)