Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:12

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/latarka-czolowa-nightstick-nsp-4608b-bateryjna-dl-p-7556.html



Latarka czołowa Nightstick NSP-4608B bateryjna DL

Cena brutto	**189,42 zł**
Cena netto	**154,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**NSP-4608B**
Producent	**NIGHTSTICK**

Opis produktu

Latarka czołowa NSP-4608B bateryjna

NIGHTSTICK NSP-4608B to bateryjna latarka czołowa LED z ruchomą głowicą, umożliwiającą skierowanie światła dokładnie tam, gdzie potrzebuje tego użytkownik. Czołówka zamocowana jest na elastycznym pasku, który od wewnątrz pokryty jest silikonem, co zapewnia stabilne mocowanie na głowie.

Latarka wyposażona jest w system Dual-Light™, który łączy w sobie 3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie. Zarówno światło skupione, jak i rozproszone, oparte jest na diodach CREE® LED. Zamontowane na górze latarki dwa przyciski, pozwalają na łatwe uruchamianie diod światła skupionego lub rozproszonego. Dzięki funkcji Dual-Light™ obie diody mogą pracować również jednocześnie.

Dioda światła strumienia skupionego może pracować w jednym z 2 wybieralnych trybów mocy 100 lub 60 lumenów z zasięgiem światła do 77 m. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań, a także oświetlania obiektów znacznie oddalonych.

Dioda światła rozproszonego pracuje w jednym z 2 wybieralnych trybów mocy – 90 lub 50 lumenów. Światło rozproszone doskonale nadaje się do oświetlania drogi przed ratownikiem oraz podczas akcji w grupie – dzięki takiemu rozwiązaniu, ratownicy nie oślepiają się wzajemnie.

Trzecia funkcja świetlna latarki pozwala na jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego. Takie użytkowanie latarki gwarantuje bezpieczne oświetlanie drogi przed użytkownikiem oraz widoczność obiektów znajdujących się w dalszej odległości i uzyskanie mocy światła na poziomie 180 lumenów.

Latarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki temu jest odporna na upadek z wysokości 2 m. Do jej produkcji użyto bardzo wytrzymałego polimeru, natomiast soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania.

Głowica latarki posiada możliwość regulacji położenia w zakresie od ok. 0^{o} do 90^{o}. Latarka zasilana jest 3 bateriami typu AAA.

Zawartość opakowania: latarka NSP-4608B, regulowana taśma mocująca oraz komplet baterii typu AAA.

Pozostałe dane:

- 2 stopnie pracy diod: wysoki/niski
- Odporna na upadek z 2 m oraz działanie środków chemicznych

Dane techniczne:

- Technologia: CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h
- Obudowa: Obudowa latarki wykonana z polimeru o wysokiej wytrzymałości
- Zasilanie: 3 baterie typu AAA
- Masa: 94 g Szerokość: 66 mm
- Wysokość: 53 mm Głębokość: 46 mm
- Tryby pracy: 3 tryby pracy światła: skupione/rozproszone/Dual-Light®

Wysoki	**Wartość**
Moc	180 lm
Światłość	1564 cd
Czas pracy	5 h
Zasięg	158 m
Niski	**Wartość**
Moc	100 lm
Światłość	821 cd
Czas pracy	14 h
Zasięg	115 m
Dual-Light®	**Wartość**