

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-czolowa-nightstick-usb-4708b-akumulatorowa-1000-lumen-p-7337.html>



Latarka czołowa Nightstick USB-4708B akumulatorowa 1000 lumen

Cena brutto	424,35 zł
Cena netto	345,00 zł
Dostępność	Realizacja styczeń-Luty 2026
Numer katalogowy	USB-4708B
Producent	NIGHTSTICK

Opis produktu

LATARKA CZOŁOWA USB-4708B wyposażona jest w **diody LED** osiągające moc nawet **1000 lm** oraz **wodoodporną obudowę** z aluminium lotniczego 6061-T6. Ruchoma głowica umożliwia skierowanie strumienia światła tam, gdzie jest to niezbędne. Latarka wyposażona jest w **4 tryby oświetlenia - wysoki, średni, niski i stroboskopowy**. Ładowanie odbywa się wewnątrz latarki - **wbudowany wodoodporny micro port USB** ma mały wyświetlacz ze wskaźnikiem ładowania w standardowych kolorach - czerwony/zielony dla łatwego odniesienia. W zestawie znajduje się również przewód USB oraz akumulator litowo-jonowy.

OPIS PRODUKTU:

- Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h;
- 3 poziomy jasności światła: niski, średni, wysoki oraz światło stroboskopowe;
- Obudowa wykonana z aluminium 6061-T6 z wykończeniem anodyzowanym typu III;
- Pojedynczy przełącznik umieszczony z boku światła;
- Ruchoma głowica;
- Regulowany, elastyczny pasek na głowę;
- Obudowa wodoodporna IP-X7, a także odporna na upadek do 2 m, ciepło oraz działanie środków chemicznych;
- Zasilany przez akumulator litowo-jonowy (w zestawie);
- Dożywotnia gwarancja^[1].

Wymiary:

- Długość - 178 mm,
- Średnica uchwytu - 25 x 33 mm,
- Średnica głowicy - 46 mm
 - Masa z akumulatorem: 173 g

[1] Produkt posiada gwarancję na wady ukryte materiałowe i oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, niewłaściwy montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, nie podlegają gwarancji.

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE:

Technologia: CREE® LED o żywotności każdej z diod +50 000 h

Obudowa: Obudowa wykonana z trwałego polimeru

Zasilanie: 3 baterie typu AAA (w zestawie)

Masa: 107 g

Długość: 56 mm

Szerokość: 63,5 mm

Głębokość: 51 mm

Tryby pracy: 2 tryby pracy światła punkowego: wysoki i niski

NISKI	Wartość
Moc	80 lm
Światłość	4 081 cd
Czas pracy	7,5 h
Zasięg	126 m
WYSOKI	Wartość
Moc	150 lm
Światłość	7 960 cd
Czas pracy	14 h
Zasięg	175 m

Stopień ochrony: Obudowa wodoodporna IP-X7

Odporność: Odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych

Gwarancja: Roczna gwarancja