

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-czolowa-peli-2765-led-atex-strefa-0-zolty-p-4547.html>

Latarka czołowa PELI™ 2765 LED, ATEX Strefa 0 (żółty)

Cena brutto	342,05 zł
Cena netto	278,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	027650-0104-241E
Producent	PELI

Opis produktu

Latarka czołowa PELI™ 2765 LED, ATEX Strefa 0 (żółty)

Ta **latarka czołowa 2765 LED od producenta PELI™**, posiada certyfikat najwyższej kategorii **ATEX** - strefa 0, co potwierdza możliwość korzystania z niej w bardzo trudnych warunkach. Jest bardzo lekka, ponieważ z bateriami waży tylko 96 gram. **Latarka czołowa PELI™ 2765**, oferuje cztery tryby działania: wysoki, niski, obniżony i migający. Diody LED skierowane ku dołowi pomagają nie tylko oświetlać drogę, ale również nie świecą prosto w twarz rozmówcy. Poza tym, **PELI™ 2765** wyposażona jest we wskaźnik naładowania baterii, który pozwala na ciągłe monitorowanie stanu naładowania. Latarka ta dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: żółtym i czarnym oraz zawiera gumowy pasek do kasków i materiałowy do skóry głowy. Zaprojektowana została z niezwykle trwałej polimerowej konstrukcji, a także można ją obrócić o 45 stopni, dzięki czemu światło dotrze tam, gdzie jest potrzebne.

Certyfikat ATEX to ważny dokument potwierdzający zgodność produktów z europejskimi normami bezpieczeństwa dotyczącymi atmosfer wybuchowych. Jest to skrót od francuskiego "Atmosphères Explosibles" (Explosive Atmospheres) i odnosi się do dyrektyw Unii Europejskiej, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w środowiskach, w których występuje potencjalne zagrożenie wybuchem.

Posiadanie **certyfikatu ATEX** ma wiele korzyści dla producentów, użytkowników i osób związanych z przemysłem. Przede wszystkim certyfikat ten świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa produktu i potwierdza, że został on poddany rygorystycznym testom i spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony przed wybuchem. Dzięki temu użytkownicy mają pewność, że **latarka czołowa PELI™ 2765 LED** jest bezpieczna w stosowaniu w potencjalnie niebezpiecznych środowiskach, takich jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, górniczy czy rafineryjny.

CECHY PRODUKTU:

- Źródło światła: diody LED
- Moc światła: 27-141 lm
- Światłość: 22-1512 kandeli
- Zasięg: 9-78 metry

TRYB I CZAS PRACY:

- Tryby: wysoki, niski, obniżony, migający
- Czas pracy: 5 h 15 min - 7 h 45 min

ZASILANIE:

- Rodzaj zasilania: bateryjne
- Rodzaj baterii: AAA alkaliczne

-
- Napięcie: 4,5 V
 - Ilość baterii: 3 sztuki, dołączone
 - Typ włącznika: przycisk

WAGA I WYMIARY:

- Długość: 5,7 cm
- Waga z bateriami: 96 g
- Waga bez baterii: 60 g

MATERIAŁY:

- Korpus: anti-static Impact Modified PC/PBT\
- Soczewka: PC

CECHY DODATKOWE:

- Kolor: żółty
- Poziom szczelności: IPX4
- Certyfikat: ATEX Zone0

Koszty transportu: **15,00 zł netto**