Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:07

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/latarka-katowa-akumulatorowa-nightstick-intrant-xpr-5569-rx-300lm-atex-strefa-0-czerwona-p-7329.html



Latarka kątowa akumulatorowa NIGHTSTICK INTRANT XPR-5569 RX 300lm ATEX Strefa 0 czerwona

Cena brutto	**925,00 zł**
Cena netto	**752,03 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**XPR-5569RX**
Producent	**NIGHTSTICK**

Opis produktu

NIGHTSTICK XPR 5569RX *INTRANT* to **iskrobezpieczna, akumulatorowa latarka kątowa LED z certyfikatem ATEX do STREFY 0** . Latarka może być użytkowana zarówno w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. *INTRANT* charakteryzuje się **kompaktowymi wymiarami, niewielką wagą** - tylko 301 g oraz **ruchomą głowicą** - w zakresie od 0^{o} do 90^{o}, dzięki której latarka ma aż **3 pozycje świecenia**. Wyposażona w **system Dual-Light™,** który łączy w sobie **3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie.**

Dane techniczne

Wskaźnik stanu ładowania - posiada dwie diody LED po bokach, które świecą na czerwono lub zielono.
- Podczas ładowania świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony
- Latarka kątowa miga trzykrotnie, sygnalizując osiągnięcie poziomu 20% naładowania baterii

Materiał obudowy - Wysokowytrzymałe tworzywo konstrukcyjne

Lumeny i czas pracy
SKUPIONE
WYSOKI: 300 lm, czas pracy 8 godz.
ŚREDNI: 110 lm, czas pracy 15 godz.
NISKI: 60 lm, czas pracy 27 godz.
ROZPROSZONE
WYSOKI: 180 lm, czas pracy 7 godz.
ŚREDNI: 40 lm, czas pracy 15 godz.
TRYB PRZETRWANIA: 25 lm, czas pracy 27 godz.
DUAL-LIGHT- 270L, 7godz.
KANDELA
SKUPIONE
WYSOKI: 40 256 cd
ŚREDNI: 15 625 cd
NISKI: 8 750 cd
ODLEGŁOŚĆ WIĄZKI ŚWIATŁA
SKUPIONE
WYSOKI: 401 m
ŚREDNI: 250 m
NISKI: 187 m
WODOODPORNOŚĆ
-IP-67 (pyło i wodoodporna)
ODPORNOŚĆ NA UPADEK
2 metry
WYMIARY
DŁUGOŚĆ: 168 mm (6,6 cala)
SZEROKOŚĆ: 66 mm (2,6 cala)
GŁĘBOKOŚĆ: 66 mm (2,6 cala)
ŚREDNICA GŁOWICY: 53 mm (2,1 cala)
MASA: 301 g (10,6 uncji) z bateriami
ZASILANIE
Akumulator Li-ion (ładowalny)Koszyk na baterie AA (baterie nie są dołączone)

GWARANCJA
Dożywotnia ograniczona gwarancja
W ZESTAWIE
Latarka kątowa
Akumulator Li-ion (ładowalny)
Koszyk na baterie AA
Szybka stacja ładująca typu snap-in (zasilanie wejściowe: maks. 24V DC) – spełnia wymagania normy NFPA
Zasilacze AC i DC 1
Instrukcja obsługi

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE

UWAGA! Ładownie latarki odbywa się napięciem 230V za pomocą ładowarki sieciowej, lub napięciem 12V z ładowarki samochodowej. W przypadku napięcia znamionowego samochodu ciężarowego, które wynosi 24V niezbędne jest zastosowanie przetwornicy napięcia.

ŚWIATŁO SKUPIONE	*Wysoki*	Średni	Niski
Moc	200 lm	110 lm	60 lm
Światłość	40 246 cd	15 625 cd	8 750 cd
Czas pracy	7 h	15 h	27 h
Zasięg	401 m	250 m	187 m

ŚWIATŁO ROZPROSZONE / Dual Light	*Wysoki*	Średni	Niski
Moc	100 lm	40 lm	20 lm
Czas pracy	7 h	15 h	27 h

Wymiary:

- Długość – 168 mm
  - Szerokość – 66 mm,
  - Wysokość – 66 mm,
  - Średnica reflektora – 53 mm,
- Masa z akumulatorem: 301 g