Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 20:49

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/latarka-katowa-bateryjna-nightstick-intrant-xpp-5566-rx-atex-strefa-0-czerwona-p-5593.html



# Latarka kątowa bateryjna NIGHTSTICK INTRANT XPP-5566 RX ATEX Strefa 0 czerwona

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **539,97 zł** |
| Cena netto | **439,00 zł** |
| Dostępność | **Realizacja styczeń-Luty 2026** |
| Numer katalogowy | **XPP-5566RX** |
| Producent | **NIGHTSTICK** |

## Opis produktu

**NIGHTSTICK XPP 5566RX *INTRANT*** to **iskrobezpieczna, bateryjna latarka kątowa LED z certyfikatem ATEX do STREFY 0**. Latarka może być użytkowana zarówno w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. *INTRANT* charakteryzuje się **kompaktowymi wymiarami, niewielką wagą** - tylko 315 g oraz **ruchomą głowicą** - w zakresie od 0$^{o}$ do 90$^{o}$, dzięki której latarka ma aż **3 pozycje świecenia**. Wyposażona w **system Dual-Light™,** który łączy w sobie **3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie.**

- **Główna dioda światła strumienia skupionego** może pracować w jednym z **3 wybieralnych trybów mocy: 200, 110 i 60 lumenów.** Jej zasięg wynosi **do 401 m**. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań, a także oświetlania obiektów znacznie oddalonych. Dodatkowo dioda światła skupionego posiada możliwość przełączenia jej w **tryb pracy stroboskopowej.**
- **Dioda światła rozproszonego**, która skierowana jest pod kątem 45$^{o}$, tak aby możliwie najlepiej oświetlać drogę przed użytkownikiem, posiada również **trzy tryby mocy: 100, 40 oraz 20 lumenów**. Ten ostatni tryb to tzw. **tryb survival, który pozwala na pracę na jednym akumulatorze do 33 h** . Światło rozproszone doskonale nadaje się do oświetlania drogi przed użytkownikiem oraz ułatwia pracę w grupie, ponieważ nie oślepia innych. Każda z diod sterowana jest za pomocą oddzielnego i dużego przycisku, który ułatwia używanie latarki w rękawicach. Wyboru trybu mocy dokonuje się poprzez przytrzymanie włącznika.
- Trzecia funkcja świetlna latarki pozwala na **jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego.** Takie użytkowanie latarki gwarantuje bezpieczne oświetlanie drogi przed użytkownikiem oraz widoczność obiektów znajdujących się w dalszej odległości i uzyskanie mocy światła na poziomie **205 lumenów**.

Nightstick *INTRANT* jest zasilana trzema bateriami typu AA. Latarka jest **wykonana z wysokiej jakości materiałów**, dzięki czemu jest **bardzo wytrzymała** (odporna na upadek z wysokości 2 m). **Do jej wykonania użyto wytrzymałego nylonu z domieszką włókien szklanych, natomiast soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania**.

Latarka wyposażona jest w duży metalowy klips wraz z oczkiem, który ułatwia jej mocowanie do ubrania.

---

**OPIS PRODUKTU:**

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: EX I M1 Ex ia op is I Ma oraz EX II 1 G Ex ia op is IIC T3 G;
- Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h
- 3 tryby pracy światła: skupione/rozproszone/Dual-Light®

- 3 stopnie pracy diody światła skupionego: wysoki/średni/niski oraz tryb stroboskopowy
- 3 stopnie pracy diody światła rozproszonego: wysoki/średni/niski - tzw. survival mode
- Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu
- Metalowy klips mocujący wraz z oczkiem
- Wodo- i pyłoszczelność IP 67
- Odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych
- Zasilana 3 bateriami typu AA
- Dożywotnia gwarancja producenta[1]

**DANE TECHNICZNE:**

| ***ŚWIATŁO SKUPIONE*** | *Wysoki* | Średni | Niski |
|---|---|---|---|
| *Moc* | 200 lm | 110 lm | 60 lm |
| *Światłość* | 40 246 cd | 15 625 cd | 8 750 cd |
| *Czas pracy* | 11 h | 18 h | 33 h |
| *Zasięg* | 401 m | 250 m | 187 m |

| ***ŚWIATŁO ROZPROSZONE / Dual Light*** | *Wysoki* | Średni | Niski |
|---|---|---|---|
| *Moc* | 100 lm | 40 lm | 20 lm |
| *Czas pracy* | 11 h | 18 h | 33 h |

- Wymiary:
  - Długość – 168 mm,
  - Szerokość – 66 mm,
  - Wysokość – 66 mm,
  - Średnica reflektora – 53 mm,
- Waga z akumulatorem: 315 g

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**: latarka, zasobnik na 3 baterie AA, który w razie wyczerpania się akumulatora można szybko zamontować w latarce oraz 3 x bateria typu AA.

[1] *Dożywotnia gwarancja – Produkt posiada gwarancję na wady ukryte materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, nie podlegają gwarancji.*