

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-katowa-streamlight-survivor-led-iec-type-c-atex-p-4532.html>



## Latarka kąтова, Streamlight SURVIVOR LED IEC TYPE C ATEX

Cena brutto	<b>1 045,00 zł</b>
Cena netto	<b>849,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>L90566</b>
Producent	<b>MacTronic</b>

### Opis produktu

#### **Akumulatorowa latarka strażacka dla służb ratowniczych zgodna z wymaganiami ATEX, Streamlight Survivor.**

Streamlight Survivor to latarka do pracy w strefach zagrożenia 0, z niskoprofilową głowicą niekolidującą ze sprzętem lub ubiorem. Niezawodny klips do mocowania latarki i wzmocniony zaczep paska gwarantują, że zawsze będzie ona skierowana światłem do akcji.

Model zasilany demontowalnym akumulatorem Litowym 6,2V. W zestawie brak ładowarki.

#### **Tryby oraz czasy pracy:**

- Tryb mocny - generujący wyjątkowo silną wiązkę światła: 175 lumenów, zasięg 405 m, czas pracy 3 h 30 min, jasność 41.000 kandel
- Tryb oszczędny, generujący jasne światło i zapewniający dłuższy czas działania: 60 lumenów, zasięg 237 m, czas pracy 10 h, jasność 14.000 kandel
- Sygnalizacja pulsowaniem: czas pracy 5 h
- Tryb moonlight zapewnia oświetlenie o niskiej mocy przy niskim poborze energii: czas pracy 15 dni

Optyka z możliwością montażu, wymiennych nakładek Smoke Cutter® pozwalających uzyskać pożądany profil wiązki światła:

- Nakładka czarna, znacznie zmniejsza światło peryferyjne i koncentruje wiązkę
- Nakładka pomarańczowa, ogranicza światło peryferyjne i wywołane olśnieniem zmęczenie oczu
- Niestosowanie żadnej z nakładek daje standardową dla modelu Survivor wiązkę światła

Zgodna z wymaganiami ATEX: FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X, II 1G Ex ia op is IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia op is IIC T3/T4 Gb

#### **FUNKCJE LATARKI SURVIVOR ATEX:**

- Mocny klips sprężynowy do mocowania latarki i zaczep paska gwarantują, że latarka zawsze będzie skierowana do przodu
- Układ elektroniczny zapewnia optymalne natężenie światła w miarę rozładowywania się akumulatora
- Włącznik z gumowym kapturkiem przystosowany do łatwej obsługi dłońmi w ciężkich rękawicach; włącznik wykonany w technologii zgrzewania ultradźwiękowego, zaprojektowany z myślą o wyjątkowo długiej żywotności
- Wytrzymała na uderzenia, wyjątkowo solidna obudowa z nylonu zapewnia niezrównaną trwałość; zabezpieczona uszczelką pierścieniową i odporna na uszkodzenia mechaniczne soczewka poliwęglanowa z powłoką chroniącą przed zarysowaniem, umieszczona w solidnym pierścieniu
- Klasa wodoszczelności IP66
- Wytrzymałość na upadek z wysokości 2 m
- Długość 17,92 cm;
- Waga 388 g
- Latarka w jaskrawym kolorze pomarańczowym

Czas pracy 175 lm - 3 h 30 min, 60 lm - 10 h, Pulsacyjny - 5 h, Moonlight - 15 dni

---

Maksymalny strumień świetlny (lm)	175 lm
Zasięg	405 m
Źródło światła	White C4® LED
Rodzaj zasilania	Akumulatorowe
Źródło zasilania	Akumulator litowy 6,2V, 1500mAh
Wymiary (mm)	388 g
Wymiary (mm)	17.92 cm x 7.24 cm x 5.89 cm
Wodoodporność	IP66
Odporność na upadki	2 m
Elementy zestawu	Strażacka latarka kontowa Stramlight Survivor ATEX Akumulator Litowy 6,2V Zestaw nakładek Smoke Cutter
Model	Without charger