

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-nightstick-dicata-xpp-5462gx-atex-iskrobezpieczna-nahełmowa-p-7334.html>



Latarka Nightstick DICATA XPP-5462GX ATEX iskrobezpieczna - nahełmowa

Cena brutto	494,46 zł
Cena netto	402,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	XPP-5462GX
Producent	NIGHTSTICK

Opis produktu

NIGHTSTICK DICATA XPP-5462GX to iskrobezpieczna bateryjna latarka LED z serii X, posiada certyfikat ATEX, cETLus i IECEx i jest specjalnie zaprojektowana do pracy z hełmami przeciwpożarowymi i kaskadowymi, które mają podnoszoną osłonę twarzy. Unikalny, niskoprofilowy kształt umożliwia użytkownikowi pracę bez konieczności zdejmowania reflektora podczas podnoszenia lub opuszczania osłony twarzy. Latarka może być użytkowana zarówno w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. Czołówka zamocowana jest na elastycznym pasku, który od wewnątrz pokryty jest silikonem, co zapewnia stabilne mocowanie na głowie. Energię zapewniają jej 3 baterie typu AA, które pozwalają na ciągłe używanie latarki w trybie niskim aż przez 25 h.

Latarka wyposażona jest w system Dual-Light™, który łączy w sobie 3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie. Zarówno światło skupione, jak i rozproszone, oparte jest na diodach CREE® LED oraz soczewce Total Internal Reflection (TIR), który optymalizuje strumień świetlny i siłę wiązki. Zamontowane na górze latarki dwa przyciski, pozwalają na łatwe uruchamianie diod światła skupionego lub rozproszonego. Dzięki funkcji Dual-Light™ obie diody mogą pracować również jednocześnie.

Dioda światła strumienia skupionego może pracować w wysokim lub niskim trybie mocy – 275 lub 100 lumenów z zasięgiem światła do 120 m. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań, a także oświetlenia obiektów znacznie oddalonych.

Dioda światła rozproszonego pracuje w jednym z 2 wybieralnych trybów mocy – 250 lub 100 lumenów. Światło rozproszone doskonale nadaje się do oświetlenia drogi przed ratownikiem oraz podczas akcji w grupie – dzięki takiemu rozwiązaniu, ratownicy nie oślepiają się wzajemnie.

Trzecia funkcja świetlna latarki Dual-Light pozwala na jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego. Takie użytkowanie latarki gwarantuje bezpieczne oświetlenie drogi przed użytkownikiem oraz widoczność obiektów znajdujących się w dalszej odległości i uzyskanie mocy światła na poziomie 310 lumenów – czas pracy latarki wynosi wówczas 6 h.

Latarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki temu jest odporna na upadek z wysokości 2 m. Do jej produkcji użyto bardzo wytrzymałego polimeru, natomiast soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania. Latarka jest wyposażona w ruchomą głowicę, umożliwiającą bardzo dokładne ustawienie oraz elastyczną gumową taśmę mocującą. Głowica latarki posiada możliwość regulacji położenia w zakresie od ok. 0° do 90°.

Najwyższą jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania, potwierdza dożywotnia gwarancja producenta na diody, obudowę oraz soczewki.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka czołowa XPP-5462GX, antypoślizgowa gumowa taśma, 3 baterie typu AA.

Pozostałe dane

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: I M 1Ex ia IMA, II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga
- 3 funkcje: światło rozproszone, skupione i Dual-Light
- Podwójny włącznik znajdujący się w górnej części latarki
- Regulowana głowica
- Soczewka Total Internal Reflection (TIR) - optymalizuje strumień świetlny i siłę wiązki
- Kolor światła: biały
- Obudowa na baterie znajdująca się z tyłu paska, zawiera diodę poprawiającą widoczność użytkownika
- Antypoślizgowy, elastyczny pasek do mocowania na głowie

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE:

Technologia: CREE®LED o żywotności diody +50 000 h

Obudowa: Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru

Zasilanie: 3 baterie typu AA

Masa: 269 g

Długość: 84 mm,

Szerokość: 84 mm

Głębokość: 89 mm

Tryby pracy: Dwa tryby pracy światła rozproszonego: niski i wysoki – biały oraz niski - kolor czerwony

DUAL- LIGHT	Wartość
Moc	175 lm
Światłość	5 291 cd
Czas pracy	6 h 30 min
Zasięg	154 m
ŚWIATŁO SKUPIONE	Wartość
Moc	100 lm
Światłość	4 820 cd
Czas pracy	18 h
Zasięg	140 m
ŚWIATŁO ROZPROSZONE – TRYB WYSOKI	Wartość
Moc	90 lm
Światłość	-
Czas pracy	13 h 30 min
Zasięg	-
ŚWIATŁO ROZPROSZONE – TRYB NISKI – KOLOR BIAŁY	Wartość
Moc	20 lm
Światłość	-
Czas pracy	75 h
Zasięg	-
ŚWIATŁO ROZPROSZONE – TRYB NISKI – KOLOR CZERWONY	Wartość
Moc	18 lm
Światłość	-
Czas pracy	37 h
Zasięg	-

Stopień ochrony: Wodo- i pyłoszczelność IP 67

Odporność: Odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działania środków chemicznych

EX ATEX: Tak

Gwarancja: Dożywotnia gwarancja producenta*

**Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.*