

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-nightstick-dicata-xpp-5462rx-atex-iskrobezpieczna-nahełmowa-p-7335.html>



Latarka Nightstick DICATA XPP-5462RX ATEX iskrobezpieczna - nahełmowa

Cena brutto	494,46 zł
Cena netto	402,00 zł
Dostępność	Realizacja styczeń-Luty 2026
Numer katalogowy	XPP-5462RX
Producent	NIGHTSTICK

Opis produktu

NIGHTSTICK DICATA XPP-5462GX to iskrobezpieczna bateryjna latarka LED z serii X, posiada certyfikat ATEX, cETLus i IECEx i jest specjalnie zaprojektowana do pracy z hełmami przeciwpożarowymi i kaskadowymi, które mają podnoszoną osłonę twarzy. Unikalny, niskoprofilowy kształt umożliwia użytkownikowi pracę bez konieczności zdejmowania reflektora podczas podnoszenia lub opuszczania osłony twarzy. Latarka może być użytkowana zarówno w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. Czołówka zamocowana jest na elastycznym pasku, który od wewnątrz pokryty jest silikonem, co zapewnia stabilne mocowanie na głowie. Energię zapewniają jej 3 baterie typu AA, które pozwalają na ciągłe używanie latarki w trybie niskim aż przez 25 h.

Latarka wyposażona jest w system Dual-Light™, który łączy w sobie 3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie. Zarówno światło skupione, jak i rozproszone, oparte jest na diodach CREE® LED oraz soczewce Total Internal Reflection (TIR), który optymalizuje strumień świetlny i siłę wiązki. Zamontowane na górze latarki dwa przyciski, pozwalają na łatwe uruchamianie diod światła skupionego lub rozproszonego. Dzięki funkcji Dual-Light™ obie diody mogą pracować również jednocześnie.

Dioda światła strumienia skupionego może pracować w wysokim lub niskim trybie mocy – 275 lub 100 lumenów z zasięgiem światła do 120 m. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań, a także oświetlania obiektów znacznie oddalonych.

Dioda światła rozproszonego pracuje w jednym z 2 wybieralnych trybów mocy – 250 lub 100 lumenów. Światło rozproszone doskonale nadaje się do oświetlania drogi przed ratownikiem oraz podczas akcji w grupie – dzięki takiemu rozwiązaniu, ratownicy nie oślepiają się wzajemnie.

Trzecia funkcja świetlna latarki Dual-Light pozwala na jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego. Takie użytkowanie latarki gwarantuje bezpieczne oświetlenie drogi przed użytkownikiem oraz widoczność obiektów znajdujących się w dalszej odległości i uzyskanie mocy światła na poziomie 310 lumenów – czas pracy latarki wynosi wówczas 6 h.

Latarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki temu jest odporna na upadek z wysokości 2 m. Do jej produkcji użyto bardzo wytrzymałego polimeru, natomiast soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania. Latarka jest wyposażona w ruchomą głowicę, umożliwiającą bardzo dokładne ustawienie oraz elastyczną gumową taśmę mocującą. Głowica latarki posiada możliwość regulacji położenia w zakresie od ok. 0° do 90°.

Najwyższą jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania, potwierdza dożywotnia gwarancja producenta na diody, obudowę oraz soczewki.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka czołowa XPP-5462GX, antypoślizgowa gumowa taśma, 3 baterie typu AA.

Pozostałe dane

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: I M 1Ex ia IMA, II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga
- 3 funkcje: światło rozproszone, skupione i Dual-Light
- Podwójny włącznik znajdujący się w górnej części latarki
- Regulowana głowica
- Soczewka Total Internal Reflection (TIR) - optymalizuje strumień świetlny i siłę wiązki
- Kolor światła: biały
- Obudowa na baterie znajdująca się z tyłu paska, zawiera diodę poprawiającą widoczność użytkownika
- Antypoślizgowy, elastyczny pasek do mocowania na głowie

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Technologia: CREE®LED o żywotności diody +50 000 h,

Obudowa: Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru,

Zasilanie: 3 baterie typu AA,

Masa: 265 g,

Długość: 32 mm, Szerokość: 95 mm, Głębokość: 25 mm,

Tryby pracy: 2 tryby mocy światła: wysoki i niski,

DUAL- LIGHT Moc 310 lm, Światłość 1 884 cd, Czas pracy 6 h, Zasięg 86 m,

ŚWIATŁO SKUPIONE - TRYB WYSOKI Moc 275 lm, Światłość 3 660 cd, Czas pracy 6 h 45 min, Zasięg 120 m,

ŚWIATŁO SKUPIONE - TRYB NISKI, Moc 100 lm, Światłość 1 432 cd, Czas pracy 25 h, Zasięg 75 m,

ŚWIATŁO ROZPROSZONE - TRYB WYSOKI Moc 250 lm, Czas pracy 7 h,

ŚWIATŁO ROZPROSZONE - TRYB NISKI Moc 100 lm, Czas pracy 25 h,

Stopień ochrony: Wodo- i pyłoszczelność IP 67,

Odporność: Odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działania środków chemicznych

Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: I M 1Ex ia IMA, II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka czołowa XPP-5462RX, antypoślizgowa gumowa taśma, 3 baterie typu AA