

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-nightstick-nsp-4605b-led-czolowa-p-7336.html>



Latarka Nightstick NSP-4605B LED - czołowa

Cena brutto	143,91 zł
Cena netto	117,00 zł
Dostępność	Realizacja styczeń-Luty 2026
Numer katalogowy	NSP-4605B
Producent	NIGHTSTICK

Opis produktu

Latarka NSP-4605B jest wyposażona w wielopozycyjną głowicę odchylania i ma wąską wiązkę światła o długim rzucie zaprojektowaną z myślą o oświetleniu dystansowym. Ten produkt ma zamontowany pojedynczy przełącznik, który umożliwia aktywację reflektora o wysokiej jasności – 150 lumenów, jak i niskiej jasności – 80 lumenów. Zasilanie pochodzi z 3 baterii AAA (w zestawie).

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- latarka NSP-4605B
- elastyczny pasek
- baterie typu AAA

POZOSTAŁE DANE:

- Skoncentrowana wiązka światła punktowego do oświetlania z odległości
- Pojedynczy przełącznik umieszczony na górze latarki
- Regulowana głowica
- Antypoślizgowy, elastyczny pasek na głowę

DANE TECHNICZNE:

Technologia: CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h

Obudowa: Obudowa wykonana z trwałego polimeru

Zasilanie: 3 baterie typu AAA (w zestawie)

Masa: 107 g

Długość: 56 mm

Szerokość: 63,5 mm

Głębokość: 51 mm

Tryby pracy: 2 tryby pracy światła punktowego: wysoki i niski

NISKI	Wartość
Moc	80 lm
Światłość	4 081 cd
Czas pracy	7,5 h
Zasięg	126 m
WYSOKI	Wartość
Moc	150 lm

WYSOKI	Wartość
Światłość	7 960 cd
Czas pracy	14 h
Zasięg	175 m

Stopień ochrony: Obudowa wodoodporna IP-X7

Odporność: Odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych

Gwarancja: Roczna gwarancja

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE:

Technologia: CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h

Obudowa: Obudowa wykonana z trwałego polimeru

Zasilanie: 3 baterie typu AAA (w zestawie)

Masa: 107 g

Długość: 56 mm

Szerokość: 63,5 mm

Głębokość: 51 mm

Tryby pracy: 2 tryby pracy światła punktowego: wysoki i niski

NISKI	Wartość
Moc	80 lm
Światłość	4 081 cd
Czas pracy	7,5 h
Zasięg	126 m
WYSOKI	Wartość
Moc	150 lm
Światłość	7 960 cd
Czas pracy	14 h
Zasięg	175 m

Stopień ochrony: Obudowa wodoodporna IP-X7

Odporność: Odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych

Gwarancja: Roczna gwarancja