

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-nightstick-xpp-5422b-atex-iskrobezpieczna-nahelmowa-p-7381.html>



Latarka NIGHTSTICK XPP-5422B ATEX iskrobezpieczna - nahelmowa

Cena brutto	244,77 zł
Cena netto	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	XPP-5422B
Producent	NIGHTSTICK

Opis produktu

NIGHTSTICK XPP-5422B to iskrobezpieczna, bateryjna latarka kątowna LED z certyfikatem ATEX. Wyposażona w system Dual-Light™, łączy w sobie 3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie. Latarka może być użytkowana zarówno w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. Źródłem światła są dwie diody CREE® LED o mocy 120 lumenów każda. Energię zapewniają 3 baterie typu AA, które pozwalają na ciągłe używanie latarki przez 17,5 h.

Główna dioda światła strumienia skupionego zapewnia 120 lumenów mocy oraz zasięg światła do 170 m. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań i oświetlania obiektów znacznie oddalonych.

Dioda światła rozproszonego również zapewnia światło o mocy 120 lumenów. Światło rozproszone doskonale nadaje się do oświetlania drogi przed użytkownikiem.

Trzecia funkcja świetlna latarki pozwala na jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego, a jej moc wynosi 240 lumenów.

Latarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała (odporna na upadek z wysokości 2 m). Do jej wykonania użyto bardzo wytrzymałego polimeru, natomiast soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- latarka XPP-5422B

POZOSTAŁE DANE:

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: I M 1Ex ia IMA, II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga
- Antypoślizgowy uchwyt
- Podwójny przełącznik
- Wbudowany klips kieszeniowy i dodatkowo smycz

Technologia: CREE®LED o żywotności diody +50 000 h

Obudowa: Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru

Zasilanie: 3 baterie typu AA

Masa: 196 g

Długość: 178 mm

Średnica: obudowy – 28 x 38 mm / soczewki – 46 mm

Tryby pracy: 3 tryby pracy światła: skupione/rozproszone/Dual-Light®

SKUPIONE	Wartość
Moc	120 lm
Światłość	7 250 cd
Czas pracy	17 h 30 min

SKUPIONE	Wartość
Zasięg	170 m
ROZPROSZONE	Wartość
Moc	120 lm
Światłość	bd
Czas pracy	17 h 30 min
Zasięg	bd
DUAL LIGHT	Wartość
Moc	240 lm
Światłość	bd
Czas pracy	4 h 30 min
Zasięg	bd

Stopień ochrony: Wodo- i pyłoszczelność IP 67

Odporność: Odporna na upadek do 2 metrów oraz działanie środków chemicznych

EX ATEX: Tak

Gwarancja: Dożywotnia gwarancja producenta*

*Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna:

- Moc światła: 200 lm
- Czasy świecenia: 10,5 h
- Zasięg światła skupionego: 143 m
- Wodo/Pyłoszczelność: IP 67
- Wstrząsoodporność: upadek z 2 m
- Wymiary latarki: długość / średnica obudowy / średnica soczewki: 142 mm / 19mm / 35 mm
- Masa wraz z bateriami: 153 g