

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-nightstick-xpp-5452g-led-atex-iskrobezpieczna-czolowa-p-7331.html>



Latarka Nightstick XPP-5452G LED ATEX iskrobezpieczna - czołowa

Cena brutto	224,48 zł
Cena netto	182,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	XPP-5452G
Producent	NIGHTSTICK

Opis produktu

NIGHTSTICK XPP-5452G to iskrobezpieczna bateryjna latarka LED z certyfikatem ATEX, cETLus, i IECEx. Latarka może być użytkowana zarówno w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. Źródłem światła jest dioda CREE® LED, która zapewnia światło o mocy 180 lub 90 lumenów i zasięgu do 93 m. Czołówka zamocowana jest na elastycznym pasku, który od wewnątrz pokryty jest silikonem, co zapewnia stabilne mocowanie na głowie. Energię zapewniają jej 3 baterie typu AAA, które pozwalają na ciągłe używanie latarki w trybie niskim aż przez ponad 19 h.

Latarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała (odporna na upadek z wysokości 2 m). Do jej wykonania użyto bardzo wytrzymałego polimeru, natomiast soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania. Latarka jest wyposażona w ruchomą głowicę, umożliwiającą bardzo dokładne ustawienie oraz antypoślizgowy, gumowy pasek na głowę.

Najwyższą jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania, potwierdza dożywotnia gwarancja producenta na diody, obudowę oraz soczewki.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka czołowa, gumowy pasek na głowę, elastyczny antypoślizgowy pałąk, 3 baterie typu AAA.

Pozostałe dane:

Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: I M 1Ex ia IMA, II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga

Pojedynczy włącznik znajdujący się w górnej części latarki

Zintegrowany klips ze stali nierdzewnej do montażu na kaskach/hełmach

Regulowana głowica

Antypoślizgowy, elastyczny pasek do mocowania na głowie.

DANE TECHNICZNE:

- **Technologia:** CREE®LED o żywotności diody +50 000 h
- **Obudowa:** Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru
- **Zasilanie:** 3 baterie typu AAA
- **Masa:** 1,6 kg
- **Długość:** 61 mm
- **Szerokość:** 48 mm
- **Głębokość:** 46 mm
- **Tryby pracy:** Dwa tryby pracy latarki: niski i wysoki
- **Stopień ochrony:** Wodo- i pyłoszczelność IP 67
- **Odporność:** Odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działania środków chemicznych
- **EX ATEX:** Tak
- **Gwarancja:** Dożywotnia gwarancja producenta*

**Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.*

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE:

- **Technologia:** CREE®LED o żywotności diody +50 000 h
- **Obudowa:** Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru
- **Zasilanie:** 3 baterie typu AAA
- **Masa:** 1,6 kg
- **Długość:** 61 mm
- **Szerokość:** 48 mm
- **Głębokość:** 46 mm
- **Tryby pracy:** Dwa tryby pracy latarki: niski i wysoki
- **Stopień ochrony:** Wodo- i pyłoszczelność IP 67
- **Odporność:** Odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działania środków chemicznych
- **EX ATEX:** Tak
- **Gwarancja:** Dożywotnia gwarancja producenta*