

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-nightstick-xpp-5456g-led-atex-iskrobezpieczna-czolowa-p-7333.html>



Latarka Nightstick XPP-5456G LED ATEX iskrobezpieczna - czołowa

Cena brutto	324,72 zł
Cena netto	264,00 zł
Dostępność	Realizacja styczeń-Luty 2026
Numer katalogowy	XPP-5456G
Producent	NIGHTSTICK

Opis produktu

NIGHTSTICK XPP-5456G to iskrobezpieczna bateryjna latarka LED z certyfikatem ATEX, cETLus, MSHA i IECEx. Latarka może być użytkowana zarówno w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. Czołówka zamocowana jest na elastycznym pasku, który od wewnątrz pokryty jest silikonem, co zapewnia stabilne mocowanie na głowie. Energię zapewniają jej 3 baterie typu AA, które pozwalają na ciągłe używanie latarki w trybie niskim aż przez ponad 18 h.

Latarka wyposażona jest w system Dual-Light™, który łączy w sobie 3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie. Zarówno światło skupione, jak i rozproszone, oparte jest na diodach CREE® LED. Zamontowane na górze latarki dwa przyciski, pozwalają na łatwe uruchamianie diod światła skupionego lub rozproszonego. Dzięki funkcji Dual-Light™ obie diody mogą pracować również jednocześnie.

Dioda światła strumienia skupionego może pracować w jednym z 2 wybieralnych trybów mocy 100 lumenów z zasięgiem światła do 140 m. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań, a także oświetlania obiektów znacznie oddalonych.

Dioda światła rozproszonego pracuje w jednym z 3 wybieralnych trybów mocy – 90, 20 (światło białe) lub 18 lumenów (światło czerwone). Światło rozproszone doskonale nadaje się do oświetlania drogi przed ratownikiem oraz podczas akcji w grupie – dzięki takiemu rozwiązaniu, ratownicy nie oślepiają się wzajemnie.

Trzecia funkcja świetlna latarki Dual-Light pozwala na jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego. Takie użytkowanie latarki gwarantuje bezpieczne oświetlenie drogi przed użytkownikiem oraz widoczność obiektów znajdujących się w dalszej odległości i uzyskanie mocy światła na poziomie 175 lumenów – czas pracy latarki wynosi wówczas 6,5 h.

Latarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki temu jest odporna na upadek z wysokości 2 m. Do jej produkcji użyto bardzo wytrzymałego polimeru, natomiast soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania. Latarka jest wyposażona w ruchomą głowicę, umożliwiającą bardzo dokładne ustawienie oraz elastyczny pasek antypoślizgowy i mocowanie typu Hard Hat. Głowica latarki posiada możliwość regulacji położenia w zakresie od ok. 0o do 90o.

Najwyższą jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania, potwierdza dożywotnia gwarancja producenta na diody, obudowę oraz soczewki.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- latarka czołowa XPP-5456G
- antypoślizgowy pasek elastyczny na głowę
- gumowy pasek Hard Hat
- 3 baterie typu AA

POZOSTAŁE DANE:

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: I M 1Ex ia IMA, II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga
- 3 funkcje: światło rozproszone, skupione i Dual-Light
- Podwójny włącznik znajdujący się w górnej części latarki
- Elastyczny pasek antypoślizgowy
- Regulowana głowica
- Kolor światła: biały i czerwony
- Antypoślizgowy, elastyczny pasek do mocowania na głowie

DANE TECHNICZNE:

Technologia: CREE®LED o żywotności diody +50 000 h

Obudowa: Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru

Zasilanie: 3 baterie typu AA

Masa: 269 g

Długość: 84 mm,

Szerokość: 84 mm

Głębokość: 89 mm

Tryby pracy: Dwa tryby pracy światła rozproszonego: niski i wysoki – biały oraz niski - kolor czerwony

DUAL- LIGHT	Wartość
Moc	175 lm
Światłość	5 291 cd
Czas pracy	6 h 30 min
Zasięg	154 m
ŚWIATŁO SKUPIONE	Wartość
Moc	100 lm
Światłość	4 820 cd
Czas pracy	18 h
Zasięg	140 m
ŚWIATŁO ROZPROSZONE – TRYB WYSOKI	Wartość
Moc	90 lm
Światłość	-
Czas pracy	13 h 30 min
Zasięg	-
ŚWIATŁO ROZPROSZONE – TRYB NISKI – KOLOR BIAŁY	Wartość
Moc	20 lm
Światłość	-
Czas pracy	75 h
Zasięg	-
ŚWIATŁO ROZPROSZONE – TRYB NISKI – KOLOR CZERWONY	Wartość
Moc	18 lm
Światłość	-
Czas pracy	37 h
Zasięg	-

Stopień ochrony: Wodo- i pyłoszczelność IP 67

Odporność: Odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działania środków chemicznych

EX ATEX: Tak

Gwarancja: Dożywotnia gwarancja producenta*

**Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.*

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE:

Technologia: CREE®LED o żywotności diody +50 000 h

Obudowa: Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru

Zasilanie: 3 baterie typu AA

Masa: 269 g

Długość: 84 mm,

Szerokość: 84 mm

Głębokość: 89 mm

Tryby pracy: Dwa tryby pracy światła rozproszonego: niski i wysoki – biały oraz niski - kolor czerwony

DUAL- LIGHT	Wartość
Moc	175 lm
Światłość	5 291 cd
Czas pracy	6 h 30 min
Zasięg	154 m
ŚWIATŁO SKUPIONE	Wartość
Moc	100 lm
Światłość	4 820 cd
Czas pracy	18 h
Zasięg	140 m
ŚWIATŁO ROZPROSZONE – TRYB WYSOKI	Wartość
Moc	90 lm
Światłość	-
Czas pracy	13 h 30 min
Zasięg	-
ŚWIATŁO ROZPROSZONE – TRYB NISKI –	Wartość
KOLOR BIAŁY	
Moc	20 lm
Światłość	-
Czas pracy	75 h
Zasięg	-
ŚWIATŁO ROZPROSZONE – TRYB NISKI –	Wartość
KOLOR CZERWONY	
Moc	18 lm
Światłość	-
Czas pracy	37 h
Zasięg	-

Stopień ochrony: Wodo- i pyłoszczelność IP 67

Odporność: Odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działania środków chemicznych

EX ATEX: Tak

Gwarancja: Dożywotnia gwarancja producenta*

**Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas*

montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.