Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 17:30

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/latarka-reczna-streamlight-survivor-led-iec-type-c-atex-bez-ladowarki-p-7752.html



Latarka ręczna, Streamlight SURVIVOR LED IEC TYPE C ATEX - bez ładowarki

Cena brutto	**1 185,00 zł**
Cena netto	**963,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**L-90565**
Producent	**MacTronic**

Opis produktu

Akumulatorowa latarka strażacka dla służb ratowniczych zgodna z wymaganiami ATEX, Streamlight Survivor.

Streamlight Survivor to latarka do pracy w strefach zagrożenia 0, z niskoprofilową głowicą niekolidującą ze sprzętem lub ubiorem. Niezawodny klips do mocowania latarki i wzmocniony zaczep paska gwarantują, że zawsze będzie ona skierowana światłem do akcji.

Tryby oraz czasy pracy:

- Tryb mocny - generujący wyjątkowo silną wiązkę światła: 175 lumenów, zasięg 405 m, czas pracy 3 h 30min, jasność 41.000 kandeli
- Tryb oszczędny, generujący jasne światło i zapewniający dłuższy czas działania: 60 lumenów, zasięg 237 m, czas pracy 10 h, jasność 14.000 kandeli
- Sygnalizacja pulsowaniem: czas pracy 5 h
- Tryb moonlight zapewnia oświetlenie o niskiej mocy przy niskim poborze energi: czas pracy 15 dni

Optyka z możliwością montażu, wymiennych nakładek Smoke Cutter® pozwalających uzyskać pożądany profil wiązki światła:

- Nakładka czarna, znacznie zmniejsza światło peryferyjne i koncentruje wiązkę
- Nakładka pomarańczowa, ogranicza światło peryferyjne i wywołane olśnieniem zmęczenie oczu
- Niestosowanie żadnej z nakładek daje standardową dla modelu Survivor wiązkę światła

Zgodna z wymaganiami ATEX: FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X, II 1G Ex ia op is IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia op is IIC T3/T4 Gb

FUNKCJE LATARKI STREMALIGHT SURVIVOR ATEX:

- Mocny klips sprężynowy do mocowania latarki i zaczep paska gwarantują, że latarka zawsze będzie skierowana do przodu
- Układ elektroniczny zapewnia optymalne natężenie światła w miarę rozładowywania się akumulatora
- Włącznik z gumowym kapturkiem przystosowany do łatwej obsługi dłońmi w ciężkich rękawicach; włącznik wykonany w technologii zgrzewania ultradźwiękowego, zaprojektowany z myślą o wyjątkowo długiej żywotności
- Wytrzymała na uderzenia, wyjątkowo solidna obudowa z nylonu zapewnia niezrównaną trwałość; zabezpieczona uszczelką pierścieniową i odporna na uszkodzenia mechaniczne soczewka poliwęglanowa z powłoką chroniącą przed zarysowaniem, umieszczona w solidnym pierścieniu
- Klasa wodoszczelności IP66
- wWytrzymałość na upadek z wysokości 2 m
- Długość 17,92 cm;
- Waga 388 g
- Latarka w jaskrawym kolorze pomarańczowym

Parametr	Wartość

Czas pracy	175 lm - 3 h 30 min, 60 lm - 10 h, Pulsujący - 5 h, moonlight - 15 dni
Maksymalny strumień świetlny (lm)	175 lm
Zasięg	405 m
Źródło światła	White C4® LED
Rodzaj zasilania produktu	Akumulatorowe
Źródło zasilania	Akumulator litowy 6,2V, 1500mAh
Wymiary (mm)	388 g, 17.92 cm x 7.24 cm x 5.89 cm
Wodoodporność	IP66
Odporność na upadki	2 m
Elementy zestawu	Kątowa latarka strażacka Streamlight Survivor ATEX,

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna

Czas ładowania:	10 h
Czas pracy:	tryb moonlight: 20 dni
Czas pracy tryb niskiej mocy:	Wersja ładowalna: 10h; Wersja bateryjna: do 20h
Czas pracy tryb wysokiej mocy:	Wersja ładowalna: 3h 30min; Wersja bateryjna: 8h
Klips:	tak
Kolor:	pomarańczowy
Materiał:	wytrzymały nylon / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym
Moc światła:	175 lm
Moc światła tryb wysoki:	175 lm/ 41 000 cd (wg ANSI/FL1)
Numer Atex :	II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga / II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb
Rodzaj ładowania:	230V AC + 12V DC
Statyw ładujący:	tak
Waga z akumulatorem:	388 g
Wodoodporność:	IP66
Wstrząsoodporność:	2m
Wymiary:	17.92 x 7.24 x 7.29 cm
Zasięg światła:	405 m
Zasilanie:	230V AC, 12 V DC
Źródło światła:	C4 LED