

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-reczna-streamlight-survivor-led-iec-type-c-atex-ladowalna-zestaw-akumulator-ladowarka-12v-szybki-uchwyt-ladujacy-pomarańczowa-pudelko-p-7752.html>



Latarka ręczna, Streamlight SURVIVOR LED IEC TYPE C ATEX, ładowalna, zestaw (akumulator, ładowarka 12V, szybki uchwyt ładujący), pomarańczowa, pudełko

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 420,80 zł |
| Cena netto | 1 155,12 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | L-90565 |
| Producent | MacTronic |

Opis produktu

Akumulatorowa latarka strażacka dla służb ratowniczych zgodna z wymaganiami ATEX, Streamlight Survivor.

Streamlight Survivor to latarka do pracy w strefach zagrożenia 0, z niskoprofilową głowicą niekolidującą ze sprzętem lub ubiorem. Niezawodny klips do mocowania latarki i wzmocniony zaczep paska gwarantują, że zawsze będzie ona skierowana światłem do akcji.

Model zasilany demontowalnym akumulatorem Litowym 6,2V. W zestawie samochodowym, z szybką ładowarką 12V DC.

Tryby oraz czasy pracy:

- Tryb mocny - generujący wyjątkowo silną wiązkę światła: 175 lumenów, zasięg 405 m, czas pracy 3 h 30min, jasność 41.000 kandeli
- Tryb oszczędny, generujący jasne światło i zapewniający dłuższy czas działania: 60 lumenów, zasięg 237 m, czas pracy 10 h, jasność 14.000 kandeli
- Sygnalizacja pulsowaniem: czas pracy 5 h
- Tryb moonlight zapewnia oświetlenie o niskiej mocy przy niskim poborze energii: czas pracy 15 dni

Optyka z możliwością montażu, wymiennych nakładek Smoke Cutter® pozwalających uzyskać pożądany profil wiązki światła:

- Nakładka czarna, znacznie zmniejsza światło peryferyjne i koncentruje wiązkę
- Nakładka pomarańczowa, ogranicza światło peryferyjne i wywołane olśnieniem zmęczenie oczu
- Niestosowanie żadnej z nakładek daje standardową dla modelu Survivor wiązkę światła

Zgodna z wymaganiami ATEX: FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X, II 1G Ex ia op is IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia op is IIC T3/T4 Gb

FUNKCJE LATARKI STREMLIGHT SURVIVOR ATEX:

- Mocny klips sprężynowy do mocowania latarki i zaczep paska gwarantują, że latarka zawsze będzie skierowana do przodu
- Układ elektroniczny zapewnia optymalne natężenie światła w miarę rozładowywania się akumulatora
- Włącznik z gumowym kapturkiem przystosowany do łatwej obsługi dłońmi w ciężkich rękawicach; włącznik wykonany w technologii zgrzewania ultradźwiękowego, zaprojektowany z myślą o wyjątkowo długiej żywotności
- Wytrzymała na uderzenia, wyjątkowo solidna obudowa z nylonu zapewnia niezrównaną trwałość; zabezpieczona uszczelką pierścieniową i odporna na uszkodzenia mechaniczne soczewka poliwęglanowa z powłoką chroniącą przed zarysowaniem, umieszczona w solidnym pierścieniu

- Klasa wodoszczelności IP66
- wWytrzymałość na upadek z wysokości 2 m
- Długość 17,92 cm;
- Waga 388 g
- Latarka w jaskrawym kolorze pomarańczowym

| Parametr | Wartość |
|-----------------------------------|--|
| Czas pracy | 175 lm - 3 h 30 min, 60 lm - 10 h, Pulsujący - 5 h, moonlight - 15 dni |
| Maksymalny strumień świetlny (lm) | 175 lm |
| Zasięg | 405 m |
| Źródło światła | White C4® LED |
| Rodzaj zasilania produktu | Akumulatorowe |
| Źródło zasilania | Akumulator litowy 6,2V, 1500mAh |
| Wymiary (mm) | 388 g, 17.92 cm x 7.24 cm x 5.89 cm |
| Wodoodporność | IP66 |
| Odporność na upadki | 2 m |
| Elementy zestawu | Kątowa latarka strażacka Streamlight Survivor ATEX, Szybka ładowarka 12V DC, Przewód 12 V DC, Akumulator Litowy 6,2V, Model(ukryty) 12V DC |

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------------|--|
| Czas ładowania: | 10 h |
| Czas pracy: | tryb moonlight: 20 dni |
| Czas pracy tryb niskiej mocy: | Wersja ładowalna: 10h; Wersja bateryjna: do 20h |
| Czas pracy tryb wysokiej mocy: | Wersja ładowalna: 3h 30min; Wersja bateryjna: 8h |
| Klips: | tak |
| Kolor: | pomarańczowy |
| Materiał: | wytrzymały nylon / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym |
| Moc światła: | 175 lm |
| Moc światła tryb wysoki: | 175 lm/ 41 000 cd (wg ANSI/FL1) |
| Numer Atex : | II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga / II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb |
| Rodzaj ładowania: | 230V AC + 12V DC |
| Stawy ładujące: | tak |
| Waga z akumulatorem: | 388 g |
| Wodoodporność: | IP66 |
| Wstrząsoodporność: | 2m |
| Wymiary: | 17.92 x 7.24 x 7.29 cm |
| Zasięg światła: | 405 m |
| Zasilanie: | 230V AC, 12 V DC |
| Źródło światła: | C4 LED |