Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 17:40

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/latarka-reczna-streamlight-survivor-pivot-atex-230dc-325lm-ladowalna-pomaranczowa-pudelko-p-4543.html



Latarka ręczna Streamlight Survivor Pivot ATEX 230/DC, 325lm, ładowalna, pomarańczowa, pudełko

Cena brutto	**1 318,77 zł**
Cena netto	**1 072,17 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**L-91823**
Producent	**MacTronic**

Opis produktu

Streamlight Pivot, akumulatorowa latarka strażacka dla służb ratowniczych zgodna z wymaganiami ATEX

Latarka Survivor Pivot® ATEX ma podwójną wiązkę i głowicę obracającą się o 90 stopni. Jej wiązka skupiona wykorzystuje chłodne, białe, wysokiej mocy diody LED do maksymalnego oświetlenia na odległość, a wiązka rozproszona jest skierowana w dół, do oświetlenia obszarowego.

W zestawie: akumulator, ładowarki, statyw ładujący,

Tryby oraz czasy pracy:

- Skupiona: 300 lumenów, zasięg wiązki 369 m, czas pracy 4h 15min
- Rozproszona: 300 lumenów, zasięg wiązki 35 m, czas pracy 4h 15min
- Skupiona/Rozproszona: 325 lumenów, zasięg wiązki 276 m, czas pracy 3h 45min

FUNKCJE LATARKI STREMALIGHT SURVIVOR ATEX:

- Akumulator litowo-jonowy 2,6 Ah, ładowalny do 1 000 razy. Możliwość zasilania trzema bateriami alkalicznymi AA (wymaga opcjonalnego pojemnika na baterie).
- **ATEX:** II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga
- Mocny klips z mechanizmem sprężynowym, który pewnie chwyta paski i sprzęt; pierścień D zapewnia orientację do przodu.
- Opcjonalny zdejmowany magnes o sile przyciągania 13,6 kg (30 lb).
- Gumowy przełącznik kopułkowy zapewnia łatwą obsługę nawet w ciężkich rękawicach; posiada wskaźnik stanu baterii.
- Wytrzymała konstrukcja z polimeru o wysokiej odporności na uderzenia.
- Niezniszczalna soczewka z poliwęglanu z powłoką silikonową chroniącą przed zarysowaniami, umieszczona w ciężkiej oprawie.
- Klasa ochrony IP67; odporna na pył i wodoodporna do 1 metra przez 30 minut.
- Przetestowana na odporność na upadki z wysokości 2 metrów.
- Wysokość x Szerokość: 20,14 cm x 7,26 cm.
- Waga waha się od 459 g do 513 g, w zależności od modelu.

Parametr	Wartość
Seria	Survivor
Czas pracy	Skupiona: 300 lumenów, zasięg wiązki 369 m, czas pracy 5 h 30 min Rozproszony: 300 lumenów, zasięg wiązki 35 m, czas pracy 5 h 30 min Skupiona/Rozproszona: 325 lumenów, zasięg wiązki 276 m, czas pracy 4 h 30 min
Maksymalny strumień świetlny (lm)	325

Zasięg	369
Odporność na upadki	2 m
Wodoodporność	IP67
Wymiary (mm)	20,14 cm x 7,26 cm
Źródło zasilania	3xAA
Rodzaj zasilania produktu	Bateryjne

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja produktu

Czas ładowania:	9 h
Czas pracy:	wysoki - 4 h 45 min, niski 12 h
Moc światła:	1200 lm
Regulowany kąt nachylenia głowicy:	180 stopni
Tryby pracy:	wysoki, niski, światło tylne niebieskie
Waga:	1123 g
Wymiary:	18,8 x 10,9 x 11 cm
Zasięg światła:	548 metrów wysoki, 296 metrów niski
Zasilanie:	li-ion 8800 mAh
Źródło światła:	3 x C4® LED, 2 x niebieski LED
Czas pracy tryb 100%:	4 h 45 min