Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 23:28

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/latarka-taktyczna-akumulatorowa-nightstick-nsr-9744xl-p-7384.html



Latarka taktyczna akumulatorowa Nightstick NSR-9744XL

Cena brutto	**769,98 zł**
Cena netto	**626,00 zł**
Cena poprzednia	~~**770,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**NSR-9744XL**
Producent	**NIGHTSTICK**

Opis produktu

NSR-9744XL to **latarka patrolowa wykorzystująca technologię Xtreme Lumens™ Dual-Light™**. Jest wyposażona w **3 tryby jasności – wysoki, średni i niski oraz funkcję stroboskopową**, a także opcję ciągłego lub chwilowego funkcjonowania. **Dzięki zainstalowanym diodom CREE® LED**, osiąga **moc 650 lm**, co zapewnia **zasięg do 275 metrów**. Strumień światła rozproszonego o mocy 200 lumenów jest zintegrowany z obudową, która doskonale nadaje się do podświetlenia zbliżeniowego. Dodatkowo zarówno **diody światła rozproszonego, jak i skupionego mogą być włączone w tym samym czasie dla maksymalnego bezpieczeństwa i wszechstronności**. Na górnej części latarki znajdują się dwa przełączniki jeden z nich zapewnia kontrolę nad wiązką światła rozproszonego, drugi natomiast skupionego.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka NSR-9744XL, akumulator litowo-jonowy, zasilacz prądu stałego i zmiennego, pierścień antypoślizgowy.

OPIS PRODUKTU:

- Technologia Extreme Lumens ™
- Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h
- Światło skupione, rozproszone oraz Dual Light™
- 3 poziomy jasności światła: niski, średni, wysoki oraz światło stroboskopowe
- 2 tryby świecenia: chwilowy i ciągły
- Ostra skoncentrowana wiązka światła
- Czas pracy Dual Light™ – 8,45 h
- Czas pracy w trybie stroboskopowym – 12,5 h
- Innowacyjny, dwufunkcyjny przełącznik do wszystkich rodzajów światła
- Obudowa z nylonu z wypełnieniem szklanym – stop aluminium 6061-T6 z wykończeniem anodyzowanym typu III
- Obudowa wodoodporna IP-X7, a także odporna na upadek do 2 m, ciepło oraz działanie środków chemicznych
- Spełnia normy NFPA-1971-8.6 (2013)
- Serializowana, co ułatwia identyfikację
- Zasilany przez akumulator litowo-jonowy
- Antypoślizgowy uchwyt
- Dożywotnia gwarancja

DANE TECHNICZNE:

	MOC	***CZAS PRACY***	***ZASIĘG***	***ŚWIATŁOŚĆ***
TRYB NISKI	150 lm	26 h	146 m	4 857 cd
TRYB ŚREDNI	300 lm	10,5 h	200 m	9 687 cd
TRYB WYSOKI	650 lm	6 h	275 m	18 675 cd

Wymiary:

- Długość – 300 mm,
- Średnica uchwytu – 30 mm,
- Średnica głowicy – 41 mm

- Masa: 496 g